

SuperLandy
CX1000
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

仕 様

HITACHI

装備品一覧

〈本体基本装備品〉

下部走行体

- ショベル式足回り (940mm シュー)
- サイドフレーム伸縮シリンダ (2本)

上部旋回体

- 前照灯 (2灯)
- バックミラー (旋回体左右)
- 起伏ドラム確認ミラー
- 集中給油装置 (Aフレームハンガリング、旋回輪用)
- 燃料給油装置 (電動式)
- アンダーカバー (ベッド下面)
- キャブ昇降ステップ
- 微速制御装置
- ドラム回転感知装置
- 39.2tカウンタウエイト
- 付属工具

〈キャブ〉

- 間欠ワイパー (前面窓、天窗)
- ウインドウォッシャー (前面窓、天窗)
- ロール式サンシェード (天窗)
- サンバイザー
- フロアマット
- 室内灯
- エアコン
- 時計付オートチューニングAMラジオ
- シガレットライター
- 灰皿
- ブレーキモード切替スイッチ (キースイッチ付)
- 電動式チルトスタンド

安全装備品

- 旋回ロック
- 爪式ドラムロック (主巻、補巻、ブーム起伏)
- 音声警報装置
- ブレーキ掛け忘れ防止装置
- ロックレバー
- 始業点検モニター

〈フロント別基本装備品〉

クレーン仕様

- 16m基本ブーム (下:8m、上:8m)
- ブームストップ
- ブーム角度計
- 100tフック
- 主巻ロープ (φ28mm×290m)
- ブーム起伏ロープ (φ22mm×205m)
- モーメントリミッタ
- 過巻防止装置 (主巻フック、ブーム起伏、極限)

フルラッピングタワークレーン仕様

- 49mタワーブーム (下:8m/3m×2/6m×2/9m×2/上:5m)
- 43mタワーブーム (下:6.5m/3m×2/6m×1/9m×2/上:6.5m)
- タワーストップ
- タワーブーム角度計
- 25tフック
- 主巻ロープ (モノロープEP φ28mm×290m)
- タワージブ起伏ロープ (φ28mm×240m)
- タワー起伏ロープ (φ22mm×205m)
- モーメントリミッタ
- 過巻防止装置 (フック、タワー、タワージブ、極限)
- 風速計
- 水泡式水準器
- タワー組立用枕

コラムシェル仕様

- 16m基本ブーム (下:8m、上:8m)
 - ブームストップ
 - ブーム角度計
 - 開閉・支持ロープ外れ防止装置 (ハイブーム用)
 - 開閉ロープ (φ28mm×88m)
 - 支持ロープ (φ28mm×76m)※
 - 油圧式タグライン (φ10mm×45mロープ付)、ブーム起伏ロープ (φ22mm×205m)
- ※開閉・支持ロープ長さはブーム長さ28m、掘削深さ12mを基準としています。

■基本装備・オプション一覧

○：基本装備 ●：オプション

項 目	クローラクレーン	フルラッピングタワー	クラムシェル
上部躯体			
第3ドラム（ロープ溝付きフリーフォール型、独立型）	●	—	—
第3ドラム用ロープ（XPロープ φ20mm×170m）	●	—	—
Aフレーム昇降装置	○	○	○
主・補巻レバー、ブレーキペダル入れ替え	●	●	●
キャブ			
消火器	●	●	●
拡声器	●	●	●
AM/FMラジオ	●	●	●
扇風機	●	●	●
水泡式水準器（運転室内に設置）	●	○	—
安全装備品			
開閉・支持ロープ外れ止め装置（パイプブーム用）	—	—	○
モーメントリミッタ解除警告灯	●	●	—
点灯式航空障害灯	●	●	—
風速計	●	○	—
無線通話装置（1対2）	●	●	●
無線通話装置（1対1）	●	●	●
天窓ガード	●	●	●
TVモニタ	●	●	●
クレーン・タワー・フック類			
13mジブAss'y 「13m基本ジブ、補巻フック過巻防止装置、ジブマスト、補巻ロープ（XPロープ φ28mm×230m）、13tフック」	●	● * 2	—
継ぎジブ 3m、6m	●	● * 2	—
補巻ロープ（XPロープ φ28mm×230m）	●	● * 2	—
補助ジブAss'y 「補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置、補助ジブロープ（XPロープ φ28mm×230m）、13tフック」	●	● * 2	—
補助ジブ単体（補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置）	●	● * 2、* 3	—
クレーン専用部品一式 「8m上ブーム、100tフック、ブームストップ、主巻フック過巻防止装置」	—	●	—
台船上搭載クレーン用品 （モーメントリミッタカセット、運転室内荷重銘板：変更検査に伴い必要となります）	●	—	—
ツナギブーム・フック類			
100tフック（8本掛）	○	● * 1	—
60tフック（5本掛）	●	● * 2	—
25tフック（2本掛）	●	○	—
13tフック（2本掛）	●	●	—
継ぎブーム 3m(A)	●	○	●
継ぎブーム 3m(B)	●	○	●
継ぎブーム 6m	●	○	●
継ぎブーム 9m(A)	●	●	●
継ぎブーム 9m(B)	● * 4	—	—
クラムシェル			
3.0m ³ クラムシェルバケット	—	—	●
補巻用ドラムクーラ	●	—	●
油圧式タグライン	●	—	○
開閉・支持ロープ	—	—	○
共通用品			
ブーム背面ガード（アルミ式）	●	●	—
上ブーム下面バッファ（合板）	●	●	●
上ブーム下面バッファ（角材）	●	●	●
サイドステップ（手すり無し折りたたみ式）	●	●	●

- 〈注〉 *1.クレーン専用部品に含まれています。
 *2.クレーン専用部分を購入することで追加可能な用品です。
 *3.ジブAss'yと同時に購入される場合は、フック、ワイヤロープなど共通部品を除く本用品を追加します。
 *4.9m(B)継ぎブームは中間支持装置取付け用ブラケット付。（ブーム長さ6.4m以上に必要）