

*SuperLandy*  
**CX900**  
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

**S**pecifications

---

仕 様

---

**HITACHI**

装備品一覧

<本体基本装備品>

<b>下部走行体</b>	
●ショベル式足回り(850mmシュー)	●サイドフレーム伸縮シリンダ(2本1体物)
<b>上部旋回体</b>	
●前照灯(2灯)	●排ガス規制対応エンジン
●バックミラー(旋回体左右)	●微速制御装置
●集中給脂装置	●起伏微速装置
(Aフレームハンガリング、旋回輪用)	●ドラム回転感知装置
●燃料給油装置(電動式)	●旋回定速制御装置
●アンダカバー(ベッド下面)	●31.3tカウンタウエイト
●キャブ昇降ステップ	●付属工具
<b>キャブ</b>	
●間欠ワイパー(前面窓、天窗)	●時計付オートチューニング
●ウインドウオッシャ(前面窓、天窗)	●AM/FMラジオ
●ロール式サンシェード(天窗)	●シガレットライター
●フロアマット	●灰皿
●室内灯	●ブレーキモード切替スイッチ(インターロック付)
●エアコン	●電動式チルトスタンド
<b>安全装備品</b>	
●旋回ロック	●ブレーキ掛け忘れ防止装置
●爪式ドラムロック(主巻、補巻、ブーム起伏)	●ロックレバー
(キースイッチOFF、ACC時自動掛かり機能付)	●始業点検モニター
●音声警報装置	●ジャッキアップコントローラ
●操作レバーロック	

<フロント別基本装備品>

<b>クレーン仕様</b>	
●13m基本ブーム(下:6.5m、上:6.5m)	●ブーム起伏ロープ(XP、φ20mm×170m)
●ブームストップ	●モーメントリミッタ
●ブーム角度計	●過巻防止装置(主巻フック、ブーム起伏、極限)
●90tフック	●主巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×200m)
<b>フルラフティングタワークレーン仕様</b>	
●45mタワーブーム(下:6.5m、3m×2、6m×2、9m×2、上:2.5m)	●タワー起伏ロープ(XP、φ20mm×180m)
●37mタワージブ(下:6.5m、3m×1、6m×2、9m×1、上:6.5m)	●モーメントリミッタ
●タワーストップ	●過巻防止装置(フック、タワー、ジブ、スイングレバー、極限)
●タワーブーム角度計	●風速計
●22tフック	●水泡式水準器
●主巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×260m)	●タワー組立用枕
●タワージブ起伏ロープ(φ26mm×150m)	
<b>コラムシェル仕様</b>	
●13m基本ブーム(下:6.5m、上:6.5m)	●開閉ロープ(φ26mm×82m <sup>※</sup> )
●ブームストップ	●支持ロープ(φ26mm×70m <sup>※</sup> )
●ブーム角度計	●ブーム起伏ロープ(φ20mm×170m)
●開閉・支持ロープ外れ防止装置	●油圧タグライン(φ10mm×55mロープ付)

※開閉、支持ロープ長さは、22mブーム、掘削深さ12mを基準としています。

■基本装備・オプション一覧

○:基本装備 ●:オプション

項目	クローラクレーン	フルラフティングタワー	コラムシェル
上部旋回体			
第3ドラム(フリーフォール型、独立型)	●	—	—
第3ドラム用ロープ(φ20mm×170m)	●	—	—
主・補巻レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●
消火器	●	●	●
拡声器	●	●	●
AM/FMラジオ	○	○	○
扇風機	●	●	●
水泡式水準器(運転室内に設置)	●	○	—
モーメントリミッタ解除警告灯	●	●	—
点灯式航空障害灯	●	●	—
点滅式航空障害灯	●	●	—
風速計	●	○	—
無線通話装置(1対2)	●	●	●
無線通話装置(1対1)	●	●	●
天窗ガード	●	●	●
TVモニター	●	●	●
下限リミッタ	—	—	●
開閉・支持ロープ外れ止め装置	—	—	○
主巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×200m)	○	○ 260m	—
10mジブAss'y [10m基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト、補巻ロープ(φ26mm×170m)、11tフック]	●	●	—
継ぎジブ 6m	●	●	—
補巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×170m)	●	●	—
補助ジブAss'y [補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置、補助ジブロープ(φ26mm×170m)、11tフック]	●	●	—
補助ジブ単体 [補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置]	●	●	—
クレーン専用部品一式 [6.5m上ブーム、90tフック、ブームストップ、MLカセット、主巻フック過巻防止装置、ロープ(φ26mm×200m)]	—	●	—
台船上搭載クレーン用品 [MLカセット、運転室内荷重銘板:変更検査に伴い必要になります]	●	—	—
90tフック(8本掛)	○	●	—
45tフック(4本掛)	●	●	—
22tフック(2本掛)	●	○	—
11tフック(1本掛)	●	●	—
継ぎブーム3m	●	○	—
継ぎブーム3m(B) [タワーストップ取付専用継ぎ]	●	○	—
継ぎブーム6m	●	○	—
継ぎブーム9m	●	○	—
2.5m <sup>3</sup> コラムシェルバケット	—	—	●
開閉ロープ	—	—	○
支持ロープ	—	—	○
補巻用ドラムクーラ	●	—	●
ブーム背面ガード(アルミ式、スタクション付)	●	●	—
上ブーム下面バッファ(角材)	●	—	●
油圧タグライン	●	—	○
サイドステップ(手すり無し、折り畳み式)	●	●	●
リーピングウインチ	●	●	—
リーピングウインチ兼用油圧タグライン	●	●	●