

クローラクレーン『SCX800E』発売に関して

日立住友重機械建機クレーン(株) (本社：台東区東上野 社長 横山昇吾) は、本日12月25日より海外向けに80tつりクローラクレーン『SCX800E』の販売を開始いたしました。

今回販売するSCX800Eは、SCX550E (55tつり)、SCX700E (70tつり) に継ぐ“Eシリーズ” 第3弾となるモデルで、パワフルですぐれたつり性能に加え、実績のある機器類の採用や、容易なメンテナンスを可能にするシンプルな油圧・電気系統、作業時の安全性を高める各種装置の設定など、クレーンの基本性能を追及した実力派のクローラクレーンです。

<主な特徴>

(1) ゆとりある作業性とすぐれた操作性

実績と信頼のあるシンプルな構造の減速機内蔵型ウインチ（フリーフォール機構標準装備）を搭載することで、ゆとりある作業性とすぐれた操作性を実現しました。

(2) 高い安全性と容易なメンテナンス性

ブーム起伏操作を検出して自動的にロックと解除を行い、予期せぬ誤操作事故を未然に防ぐオートドラムロックやフック過巻防止装置、ブーム第二過巻防止装置を標準装備し、安全性を実現しました。また、油圧・電気系ともにこれまで実績のあるシンプルな回路を採用することで、信頼のおけるシステムを構築しています。さらに集中配置された各種フィルター類やヒューズ・リレーは、容易なメンテナンスを可能にし、ダウンタイムの低減に貢献します。

(3) 安全で快適な居住性

1040mm幅のワイドキャビンと大型ウィンドウにより、快適な操作空間を実現。すぐれた視認性を確保した運転席は、作業時や走行時の安全性を高めるとともに、作業の効率化に貢献します。オペレータの居住性を考慮し、フルオートエアコンも標準装備しました。（代替フロン採用、ヒート&クールボックス付）

< 主要仕様 >

SCX800E		クレーン
最大つり上げ荷重×作業半径		80t×3.2m
基本ブーム長さ		9.5m
最長ブーム長さ		54.5m
ロープ速度	フロント/リヤ	75 m /min
	ブーム起伏	62 m /min
旋回速度		3.0 min ⁻¹
エンジンメーカー/型式		いすゞ 6HK1 (Stage II, Tier 2)
エンジン定格出力		140kW/2,000min ⁻¹ (190PS/2,000rpm)



SCX800E

※本文並びに写真はオプション品を含む場合があります。

注) ニュースリリース記載の内容は現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

日立住友重機械建機クレーン株式会社

東京都台東区東上野6-9-3 Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394

www.hsc-crane.com