

SC1000-2

クローラクレーン／ラフィングタワー



ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA

• SUMITOMO •

■主要諸元 SC1000-2

項 目	クローラクレーン	ラフィングタワー
最 大 吊 上 荷 重	100t×5.5m	20.0t×14.0m
基 本 ブ ー ム 長 さ	18.30m	
最 長 ブ ー ム 長 さ	73.15m	
タ ワ ー 高 さ		28.65m～50.00m
タ ワ ー ジ ブ 長 さ		22.85m～44.20m
補 助 ジ ブ 長 さ	12.20m～24.40m	
ブ ー ム + 補 助 ジ ブ	60.95m+22.40m/64.00m+18.30m	
タ ワ ー + タ ワ ー ジ ブ		50.00m+44.20m
フロントドラム巻上/下ロープ速度	90～2.0m/min	90～2.0m/min
ブ ー ム 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度	46～2.0m/min	46～2.0m/min
タ ワ ー ジ ブ 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度		45～2.0m/min
タ ワ ー 巻 上 / 下 ロ ー プ 速 度		46～2.0m/min
旋 回 速 度	2.1rpm	
走 行 速 度	1.4/1.0km/h	
エ ン ジ ン 名 称	三菱6D22-Tディーゼルエンジン	
定 格 出 力	250ps/2050rpm	
登 坂 能 力	17° (30%)	
平均接地圧(基本ブーム、965mmシュー付)	0.83kgf/cm ²	0.90kgf/cm ²
全装備重量(基本ブーム、965mmシュー付)	約111.5t	約121.8t(タワー+ジブ)最長時

■クラムシェル定格総荷重表

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.45
9.0	10.0			
10.0	10.0	10.0		
12.0	10.0	10.0	10.0	
14.0	10.0	10.0	10.0	10.0
16.0	10.0	10.0	10.0	10.0
18.0		10.0	10.0	10.0
20.0			10.0	10.0
22.0				10.0

- 左表に示す吊上荷重は定格総荷重で、実際のつかみ荷重はバケット自重を差し引いた値です。
- 取扱物の見掛け比重 土砂1.7～1.8t/m³、砂利1.8～2.0t/m³
- 適用バケット
クラムシェルバケット容量(m³) ▶ 2.5/3.5/5.5
- クラムシェルの定格総荷重性能は、カウンターウエイト付クレーン定格総荷重性能の90%です。

■ラフィングタワー構成表

90°・80°・70° ラフィング	(mm)							
タワージブ長さ タワー高さ	22850	25900	28950	32000	35050	38100	41150	44200
28650	○	○	×	×	×	×	×	×
31700	○	○	○	×	×	×	×	×
34750	○	○	○	○	×	×	×	×
37800	○	○	○	○	○	×	×	×
40850	○	○	○	○	○	○	×	×
43900	○	○	○	○	○	○	○	×
46950	○	○	○	○	○	○	○	○
50000	○	○	○	○	○	○	○	○

60° ラフィング	(mm)							
タワージブ長さ タワー高さ	22850	25900	28950	32000	35050	38100	41150	44200
28650	○	○	×	×	×	×	×	×
31700	○	○	○	×	×	×	×	×
34750	○	○	○	○	×	×	×	×
37800	○	○	○	○	○	×	×	×
40850	○	○	○	○	○	○	×	×
43900	○	○	○	○	○	○	○	×
46950	○	○	○	○	○	○	×	×
50000	○	○	○	○	×	×	×	×

■ブーム、ショートジブ、ジブ構成表

ブーム構成	ブーム長さ(m)	ジブ長さ(m)							
		ショートジブ	オフセット角10° 12.20	18.30	24.40	オフセット角30° 12.20	18.30	24.40	
	18.30	○	×	×	×	×	×	×	
	21.35	○	×	×	×	×	×	×	
	24.40	○	×	×	×	×	×	×	
	27.45	○	×	×	×	×	×	×	
	30.50	○	×	×	×	×	×	×	
	33.50	○	×	×	×	×	×	×	
	36.55	○	×	×	×	×	×	×	
	39.60	○	○	○	○	○	○	○	
	42.65	○	○	○	○	○	○	○	
	45.70	○	○	○	○	○	○	○	
	48.75	○	○	○	○	○	○	○	
	51.80	○	○	○	○	○	○	○	
	54.85	○	○	○	○	○	○	○	
	57.90	○	○	○	○	○	○	○	
	60.95	○	○	○	○	○	○	○	
	64.00	○	○	○	×	○	○	×	
	67.05	○	×	×	×	×	×	×	
	70.10	○	×	×	×	×	×	×	
	73.15	×	×	×	×	×	×	×	

●印はブームガイドライン取付位置

■ロープ掛数と最大定格総荷重

フック名称	重量(t)	最大定格総荷重(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100t	1.40	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30.0	20.0	11.0
50t	0.90	—	—	—	—	—	50.0	40.0	—	—	11.0
30/20t	0.73	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	11.0
11t	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0

■フック重量

100tフック(両カギ)	1400kg
50tフック	900kg
30tフック	730kg
11tフック	400kg

■カウンターウエイト構成表

カウンターウエイト	寸法(mm) 幅×高さ×長さ	重量(kg)	クレーン・クラム
A	1480× 845×3400	18200	○
B	1165× 970×1575	11100	○
C	985×1010×1420	7800	○
D	865×1010×1400	6400	○

■タワー構成

(mm)	28.65	31.70	34.75	37.80	40.85	43.90	46.95	50.00

■タワージブ構成

(mm)	22.85	25.90	28.95	32.00	35.05	38.10	41.15	44.20

■補助ジブ構成

ジブ構成	ジブ長さ(m)	ジブ構成	ジブ長さ(m)
	12.20		24.40
	18.30		

ラフィングタワー

■タワー定格総荷重表（全周）

28.65m

(単位：t)

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)							
	22.85				25.90			
	タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	20.0							
10.0	20.0				18.6/10.2			
11.0	20.0				18.6			
12.0	20.0				18.6			
13.0	20.0				18.6			
14.0	20.0				18.6			
15.0	17.1				17.0			
16.0	15.6	14.5/17.0			15.6			
18.0	13.5	13.5			13.5	13.4/18.1		
20.0	11.9	11.9			11.9	11.9		
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6		
24.0	9.6	9.6	9.0/25.2		9.6	9.6		
26.0	8.1/25.3	8.7	8.7		8.7	8.7	8.4/26.9	
28.0		8.0	8.0		7.2	8.0	8.0	
30.0		7.5	7.5		7.1/28.2	7.5	7.5	
32.0		7.4/30.2	6.9	6.7/32.8		6.9	6.9	
34.0			6.5	6.5		6.5/33.2	6.5	6.2/34.8
36.0			6.3/35.0	6.0			6.1	6.0
38.0				5.6			5.7/37.9	5.6
40.0				5.5/39.4				5.2
42.0								4.9
44.0								4.8/42.3

31.70m

(単位：t)

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)											
	22.85				25.90				28.95			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	20.0											
10.0	20.0				18.6/10.2							
11.0	20.0				18.6				15.0			
12.0	20.0				18.6				15.0			
13.0	20.0				18.6				15.0			
14.0	20.0				18.6				15.0			
15.0	17.1				17.0				15.0			
16.0	15.6	13.9/17.5			15.6				15.0			
18.0	13.5	13.5			13.5	12.9/18.7			13.5	12.0/19.8		
20.0	11.9	11.9			11.9	11.9			11.9	11.9		
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6		
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6		
26.0	8.1/25.3	8.7	8.6/26.3		8.7	8.7	8.0/27.9		8.7	8.7		
28.0		8.0	8.0		7.2	8.0	8.0		8.0	8.0	7.6/29.5	
30.0		7.5	7.5		7.1/28.2	7.5	7.5		7.3	7.5	7.5	
32.0		7.3/30.7	6.9			6.9	6.9	6.4/31.1	6.9	6.9		
34.0			6.5	6.4/34.3		6.5/33.7	6.5		6.5	6.5		
36.0			6.1	5.9			6.1	5.7/36.4	6.1	6.0		
38.0				5.5			5.7	5.4		6.0/36.6	5.6	5.1/38.4
40.0				5.1			5.4/38.9	5.0			5.3	4.9
42.0				5.0/40.9				4.7			5.1/41.9	4.6
44.0								4.7/43.8				4.3
46.0												4.1
48.0												4.0/46.8

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
 3. 本表はロープ掛け数が2本掛です。1本掛け時は最大定格総荷重11.0tあるいは上表の定格総荷重のどちらか小さい方の値が定格総荷重となります。
 4. 作業を行う場合は必ず、ハイマストにしてください。
 5. 本表はカウンターウエイト重量43.7tの場合です。

34.75m

(単位：t)

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	20.0															
10.0	20.0				18.6/10.2											
11.0	20.0				18.6				15.0				14.0/11.8			
12.0	20.0				18.6				15.0				14.0			
13.0	20.0				18.6				15.0				14.0			
14.0	20.0				18.6				15.0				14.0			
15.0	17.1				17.0				15.0				14.0			
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			
18.0	13.5	13.5			13.5	12.4/19.2			13.5				13.5			
20.0	11.9	11.9			11.9	11.9			11.9	11.7/20.3			11.9	10.8/21.5		
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6		
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6		
26.0	8.1/25.3	8.7	8.1/27.3		8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7		
28.0		8.0	8.0		7.2	8.0	7.6/28.9		8.0	8.0			8.0	8.0		
30.0		7.5	7.5		7.1/28.2	7.5	7.5		7.3	7.5	7.2/30.6		7.3	7.3		
32.0		7.1/31.3	6.9			6.9	6.9		6.4/31.1	6.9	6.9		6.8	6.7	6.6/32.2	
34.0			6.5	5.7/35.8		6.5	6.5			6.5	6.5		5.2	6.1	6.1	
36.0			6.1	5.7		6.5/34.2	6.0	5.2/37.9		6.0	6.0		5.2/34.1	5.6	5.6	
38.0			5.9/37.0	5.3			5.6	5.2		5.8/37.2	5.6	4.7/39.9		5.2	5.2	
40.0				4.9			5.3	4.8			5.3	4.7		4.9	4.8	
42.0				4.6				4.5			5.0	4.4		4.9/40.1	4.4	4.3
44.0				4.5/42.4				4.3			4.9/42.9	4.1			4.1	4.0
46.0								4.2/45.3				3.9			3.8/45.9	3.8
48.0												3.6				3.5
50.0												3.6/48.3				3.3
52.0																3.2/51.2

37.80m

(単位：t)

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	20.0															
10.0	20.0				18.6/10.2											
11.0	20.0				18.6				15.0				14.0/11.8			
12.0	20.0				18.6				15.0				14.0			12.5/12.5
13.0	20.0				18.6				15.0				14.0			12.5
14.0	20.0				18.6				15.0				14.0			12.5
15.0	17.1				17.0				15.0				14.0			12.5
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			12.5
18.0	13.5	13.0/18.6			13.5	12.1/19.7			13.5				13.5			12.1
20.0	11.9	11.9			11.9	11.8			11.9	11.2/20.9			11.9			11.2
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.4		10.4
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.4		9.6
26.0	8.1/25.3	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.6		8.7
28.0		8.0	7.8/28.4		7.2	8.0			8.0	8.0			8.0	7.9		8.0
30.0		7.5	7.5		7.1/28.2	7.5	7.4		7.3	7.5	7.0/31.6		7.3	7.2		7.3
32.0		7.0/31.8	6.9			6.9	6.9		6.4/31.1	6.9	6.9		6.8	6.6	6.3/33.2	6.7
34.0			6.5			6.5	6.5			6.5	6.5		5.2	6.0	6.0	6.1
36.0			6.0	5.2/37.4		6.2/34.7	6.0			6.0	6.0		5.2/34.1	5.5	5.5	4.6
38.0			5.6	5.1			5.6	4.8/39.4		5.6/37.7	5.6			5.1	5.1	4.0/37.1
40.0			5.6/38.1	4.7			5.3	4.6			5.3	4.4/41.4		4.8	4.7	
42.0				4.4			5.2/41.0	4.3			5.0	4.3		4.7/40.6	4.3	4.2/43.5
44.0				4.1/43.9				4.1			4.7	3.9			4.0	3.9
46.0								3.9				3.7			3.8	3.7
48.0								3.8/46.9							3.7/46.9	3.4
50.0																3.2
52.0																3.1
54.0																3.0/52.8
56.0																

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
 3. 本表はロープ掛け数が2本掛です。1本掛け時は最大定格総荷重11.0tあるいは上表の定格総荷重のどちらか小さい方の値が定格総荷重となります。
 4. 作業を行う場合は必ず、ハイマストにしてください。</

40.85m

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	17.5															
10.0	17.5				16.0/10.2											
11.0	17.5				16.0				15.0				14.0/11.8			
12.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
13.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
14.0	17.3				16.0				15.0				14.0			
15.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			
18.0	13.5	12.5/19.1			13.5				13.5				13.5			
20.0	11.9	11.9			11.9	11.7/20.2			11.9	11.0/21.4			11.9			
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.2/22.5		
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.4		
26.0	8.1/25.3	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.6		
28.0		8.0	7.6/29.4		7.2	8.0			8.0	8.0			8.0	7.9		
30.0		7.5	7.5		7.1/28.2	7.5	7.0/31.0		7.3	7.5			7.3	7.2		
32.0		6.9	6.9			6.9	6.9		6.4/31.1	6.9	6.7/32.6		6.8	6.6		
34.0		6.9/32.2	6.5			6.5	6.4			6.5	6.3		5.2	6.0	5.7/34.3	
36.0			6.0			6.1/35.3	5.9			6.0	5.8		5.2/34.1	5.5	5.5	
38.0			5.6	4.8/38.9			5.5			5.6	5.4			5.1	5.1	
40.0			5.4/39.1	4.4			5.2	4.3/40.9		5.6/38.2	5.1			4.7	4.7	
42.0				4.1			4.9	4.1			4.8	4.0/43.0		4.5/41.2	4.3	
44.0				3.9			4.9/42.1	3.8			4.5	3.8			4.0	3.5/45.0
46.0				3.6/45.4				3.6			4.4/45.0	3.5			3.8	3.4
48.0								3.4				3.3			3.6	3.2
50.0								3.3/48.4				3.1				3.0
52.0												3.0/51.3				2.8
54.0																2.6
56.0																2.6/54.3
58.0																
60.0																
62.0																

(単位：t)

	主ジブ長さ(m)							
	35.05				38.10			
	タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
12.5/12.5								
12.5					11.0/13.3			
12.5					11.0			
12.5					11.0			
12.5					11.0			
12.1					11.0			
11.2					10.9			
10.4	8.1/23.7				10.1			
9.6	8.0				9.4	7.7/24.8		
8.7	7.3				8.7	7.3		
8.0	6.7				8.0	6.7		
7.3	6.0				7.3	6.0		
6.7	5.6				6.7	5.6		
6.1	5.1	4.7/35.9			6.1	5.1		
4.6	4.7	4.7			5.5	4.7	4.4/37.5	
4.0/37.1	4.3	4.3			4.3	4.3	4.3	
	4.0	4.0			4.2	4.0	4.0	
	3.8	3.8				3.8	3.8	
	3.6	3.6				3.6	3.6	
	3.6/44.1	3.4	3.2/47.1			3.4	3.4	
		3.3	3.1		3.3/47.0	3.3	2.8/49.1	
		3.2	2.9			3.2	2.7	
		3.2/50.9	2.7			3.0	2.6	
			2.6			2.7/53.8	2.5	
			2.4				2.3	
			2.3/57.2				2.2	
							2.1	
							2.1/60.2	

43.90m

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	17.5															
10.0	17.5				16.0/10.2											
11.0	17.5				16.0				15.0				14.0/11.8			
12.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
13.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
14.0	17.3				16.0				15.0				14.0			
15.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			
18.0	13.5	12.2/19.6			13.5				13.5				13.5			
20.0	11.9	11.9			11.9	11.3/20.8			11.9	10.6/21.9			11.9			
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	9.8/23.1		
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.4		
26.0	8.1/25.3	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.6		
28.0		8.0			7.2	8.0			8.0	8.0			8.0	7.9		
30.0		7.5	7.2/30.5		7.1/28.2	7.5			7.3	7.5			7.3	7.2		
32.0		6.9	6.8			6.9	6.7/32.1		6.4/31.1	6.9	6.1/33.7		6.8	6.6		
34.0		6.6/32.9	6.3			6.5	6.2			6.5	6.0		5.2	6.0	5.6/35.3	
36.0			5.8			6.0/35.8	5.8			6.0	5.6		5.2/34.1	5.5	5.4	
38.0			5.4				5.4			5.6	5.2			5.1	5.0	
40.0			5.1	4.2/40.4			5.0		5.4/38.7	4.9				4.7	4.6	
42.0			5.1/40.2	3.9			4.7	3.8/42.5		4.6				4.4/41.7	4.3	
44.0			3.7				4.6/43.1	3.6		4.3	3.5/44.5				4.0	
46.0				3.4				3.3		4.2	3.3				3.8	3.0/46.5
48.0				3.3/47.0				3.1		4.2/46.1	3.1				3.6	2.9
50.0								3.0/49.9							3.6/49.0	2.7
52.0																2.5
54.0																2.8/52.9
56.0																2.3/55.8
58.0																
60.0																
62.0																

(単位：t)

主ジブ長さ(m)												
35.05				38.10				41.15				
タワー角度				タワー角度				タワー角度				
90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	
12.5/12.5												
12.5				11.0/13.3								
12.5				11.0				10.0/14.1				
12.5				11.0				10.0				
12.5				11.0				10.0				
12.1				11.0				10.0				
11.2				10.9				10.0				
10.4				10.1				9.8				
9.6	7.9/24.2			9.4	7.6/25.3			9.2				
8.7	7.3			8.7	7.3			8.6	7.1/26.5			
8.0	6.7			8.0	6.7			8.0	6.7			
7.3	6.0			7.3	6.0			7.3	6.0			
6.7	5.6			6.7	5.6			6.7	5.6			
6.1	5.1			6.1	5.1			6.1	5.1			
4.6	4.7	4.5/36.9		5.5	4.7			5.2	4.7			
4.0/37.1	4.3	4.3		4.3	4.3	4.2/38.5		4.6	4.3			
	4.0	4.0		4.2	4.0	4.0		4.4	4.0	4.0/40.2		
	3.8	3.8			3.8	3.8		4.0	3.8	3.8		
	3.6	3.6			3.6	3.6		3.7/42.9	3.6	3.6		
	3.5/44.6	3.4			3.4	3.4			3.4	3.4		
		3.3	2.9/48.6		3.2/47.6	3.3			3.2	3.3		
		3.2	2.7			3.2	2.6/50.6		3.1	3.1		
		3.1/51.9	2.5			3.0	2.5		3.0/50.5	2.9	2.5/52.7	
			2.4			2.9	2.4			2.8	2.4	
			2.2			2.8/54.9	2.2			2.7	2.2	
			2.1				2.1			2.6/57.8	2.1	
			2.0/58.7				2.0				1.9	
							1.9/61.7					

46.95m

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	17.5															
10.0	17.5				16.0/10.2											
11.0	17.5				16.0				15.0				14.0/11.8			
12.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
13.0	17.5				16.0				15.0				14.0			
14.0	17.3				16.0				15.0				14.0			
15.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			
20.0	11.9	11.7/20.2			11.9	11.0/21.3			11.9				11.9			
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.4/22.4			10.6	9.6/23.6		
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.4		
26.0	8.1/25.3	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.6		
28.0		8.0			7.2	8.0			8.0	8.0			8.0	7.9		
30.0		7.5	6.5/31.5		7.1/28.2	7.5			7.3	7.5			7.3	7.2		
32.0		6.9	6.5			6.9	5.9/33.1		6.4/31.1	6.9			6.8	6.6		
34.0		6.4/33.4	6.1			6.5	5.9			6.5	5.6/34.7		5.2	6.0		
36.0			5.7			6.0	5.5			6.0	5.5		5.2/34.1	5.5	5.0/36.3	
38.0			5.3			5.9/36.3	5.1			5.6	5.0			5.1	4.9	
40.0			4.9	3.7/41.9			4.7		5.2/39.3	4.7				4.7	4.6	
42.0			4.8/41.2	3.7			4.5			4.4				4.3	4.3	
44.0				3.5			4.3	3.4		4.1				4.3/42.2	4.0	
46.0				3.3		4.3/44.2	3.2			3.9	3.1			3.8		
48.0				3.1			3.0		3.8/47.1	2.9				3.6	2.8/48.1	
50.0			3.0/48.5					2.8		2.7				3.5	2.6	
52.0							2.7/51.4			2.5					2.5	
54.0										2.4					2.3	
56.0									2.4/54.4						2.2	
58.0															2.1/57.3	
60.0																
62.0																

50.00m

作業半径 (m)	主ジブ長さ(m)															
	22.85				25.90				28.95				32.00			
	タワー角度				タワー角度				タワー角度				タワー角度			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
9.4	17.0															
10.0	17.0				16.0/10.2											
11.0	17.0				16.0				15.0				14.0/11.8			
12.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
13.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
14.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
15.0	17.0				16.0				15.0				14.0			
16.0	15.6				15.6				15.0				14.0			
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			
20.0	11.9	11.4/20.7			11.9	10.8/21.8			11.9				11.9			
22.0	10.6	10.6			10.6	10.6			10.6	10.1/23.0			10.6			
24.0	9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	9.4/24.1		
26.0	8.1/25.3	8.7			8.7	8.7			8.7	8.7			8.7	8.6		
28.0		8.0			7.2	8.0			8.0	8.0			8.0	7.9		
30.0		7.5			7.1/28.2	7.5			7.3	7.5			7.3	7.2		
32.0		6.9	6.1/32.6			6.9			6.4/31.1	6.9			6.8	6.6		
34.0		6.3/33.9	5.8			6.5	5.7/34.2			6.5	5.3/35.8		5.2	6.0		
36.0			5.4			6.0	5.3			6.0	5.3		5.2/34.1	5.5	4.7/37.4	
38.0			5.0			5.7/36.9	4.8			5.6	4.8			5.1	4.6	
40.0			4.7				4.5		5.2/39.8	4.5				4.7	4.4	
42.0			4.4	3.3/43.5			4.2			4.2				4.3	4.1	
44.0			4.4/42.3	3.2		4.0	3.0/45.5			3.9			4.2/42.7	3.9		
46.0				3.0		3.8/45.2	2.9			3.7	2.8/47.5			3.6		
48.0				2.9				2.7		3.6	2.7			3.5	2.6/49.6	
50.0				2.7				2.5		3.6/48.1	2.5			3.4	2.5	
52.0								2.3			2.3			3.4/51.1	2.3	
54.0							2.2/53.0				2.2				2.1	
56.0									2.1/55.9							
58.0																
60.0																
62.0																
64.0																

(単位 : t)

	主ジブ長さ(m)											
	35.05				38.10				41.15			44.20
	タワー角度				タワー角度				タワー角度			タワー角度
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90° 80° 70°
12.5/12.5												
12.5					11.0/13.3							
12.5					11.0				10.0/14.1			8.0/14.9
12.5					11.0				10.0			8.0
12.5					11.0				10.0			8.0
12.1					11.0				10.0			8.0
11.2					10.9				10.0			8.0
10.4					10.1				9.8			8.0
9.6	7.8/24.7				9.4	7.4/25.9			9.2			8.0
8.7	7.3				8.7	7.4			8.6	6.8/27.0		7.4
8.0	6.7				8.0	6.7			8.0	6.5		6.7 6.5/28.2
7.3	6.0				7.3	6.0			7.3	6.0		6.1 6.0
6.7	5.6				6.7	5.6			6.7	5.6		5.6 5.6
6.1	5.1				6.1	5.1			6.1	5.1		5.2 5.1
4.6	4.7				5.5	4.7			5.2	4.7		4.9 4.7
4.0/37.1	4.3	4.3			4.3	4.3	4.0/39.6		4.6	4.3		4.6 4.3
	4.0	4.0			4.2	4.0	4.0		4.4	4.0	3.9/41.2	4.4 4.0
	3.8	3.8				3.8	3.8		4.0	3.8		4.2 3.8 3.7/42.8
	3.6	3.6				3.6	3.6		3.7/42.9	3.6	3.6	3.8 3.6 3.6
	3.4/45.2	3.4				3.4	3.4			3.4	3.4	3.3/45.9 3.4 3.3
		3.3				3.2	3.3			3.2	3.3	3.2 3.0
		3.2	2.5/50.1			3.2/48.1	3.2			3.1	3.1	3.1 2.8
		3.1	2.4				3.0	2.4/52.1		3.0/51.0	2.9	2.8 2.6
		3.0/53.0	2.2				2.9	2.2			2.8	2.5 2.4
			2.1				2.8/55.9	2.0			2.7	2.3
			1.9					1.9			2.6	2.2
											2.5/58.9	2.0
												1.9/61.8

(単位 : t)

主ジブ長さ(m)												
35.05			38.10			41.15			44.20			
タワー角度			タワー角度			タワー角度			タワー角度			
90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	
12.5/12.5												
12.5			11.0/13.3									
12.5			11.0			9.5/14.1			8.0/14.9			
12.5			11.0			9.5			8.0			
12.5			11.0			9.5			8.0			
11.3			10.9			9.5			8.0			
10.1			10.1			9.5			8.0			
9.0			9.0			9.0			8.0			
8.2	7.5/25.3		8.1			8.1			8.0			
7.6	7.3		7.4	7.2/26.4		7.4	6.7/27.5		7.4			
7.0	6.7		6.8	6.7		6.7	6.5		6.7	6.4/28.7		
6.4	6.0		6.1	6.0		6.1	6.0		6.1	6.0		
5.8	5.6		5.6	5.6		5.6	5.6		5.6	5.6		
5.2	5.1		5.2	5.1		5.2	5.1		5.2	5.1		
4.6	4.7		4.9	4.7		4.9	4.7		4.9	4.7		
4.0/37.1	4.3	4.1/39.0	4.3	4.3		4.6	4.3		4.6	4.3		
	4.0	4.0	4.2	4.0	3.9/40.6	4.4	4.0		4.4	4.0		
	3.8	3.8		3.8	3.8	4.0	3.8	3.7/42.2	4.2	3.8	3.6/43.9	
	3.6	3.6		3.6	3.6	3.7/42.9	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	
	3.4/45.7	3.4		3.4	3.4		3.4	3.4	3.3/45.9	3.4	3.3	
		3.3		3.2	3.2		3.2	3.1		3.2	3.0	
		3.2		3.1/48.6	3.0		3.1	2.9		3.1	2.8	
		3.1			2.8		3.0/51.6	2.8		2.8	2.6	
		3.0			2.7			2.6		2.5	2.4	
					2.6			2.4		2.5/54.5	2.3	
					2.5/57.0			2.3			2.2	
								2.3/59.9			2.0	
											1.9	
											1.8/62.9	

タワーブームクレーン

■クレーン定格総荷重表 (タワー用0.9mエキステンションブーム使用時)

(単位: t)

作業半径(m)	ブーム長さ (m)															
	18.30	22.25	25.30	28.35	31.40	34.45	37.50	40.55	43.60	46.65	49.70	52.75	55.75	58.80	61.85	64.90
5.0	100.0/5.1															
5.5	100.0	90.0/5.7														
6.0	90.8	90.0	80.0/6.2	70.0/6.7												
7.0	75.1	75.0	74.9	70.0	60.0/7.3	53.1/7.8										
8.0	60.6	61.0	60.8	60.7	60.0	52.7	50.0/8.3	42.4/8.8								
9.0	50.6	52.1	52.0	51.8	51.7	50.1	50.0	42.1	40.0/9.4	40.0/9.9						
10.0	43.4	45.4	45.3	45.1	45.0	44.8	44.6	40.8	40.0	40.0	30.0/10.4	30.0/11.0	25.0/11.5			
12.0	33.7	36.0	35.9	35.7	35.5	35.4	35.2	35.0	34.8	34.7	30.0	30.0	25.0	25.0	20.0/12.6	20.0/13.1
14.0	27.4	29.4	29.2	29.1	28.9	28.7	28.5	28.4	28.2	28.0	27.8	27.7	25.0	25.0	20.0	20.0
16.0	22.9	24.4	24.2	24.1	23.9	23.7	23.5	23.3	23.2	23.0	22.8	22.6	22.4	22.3	20.0	18.0
18.0	21.2/17.3	21.0	20.8	20.6	20.5	20.3	20.1	19.9	19.7	19.5	19.3	19.2	19.0	18.8	18.6	18.4
20.0		19.0	18.0	17.8	17.7	17.5	17.3	17.1	16.9	16.7	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.6
22.0		17.5/20.8	15.8	15.7	15.6	15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5
24.0			14.6/23.4	13.9	13.7	13.6	13.4	13.2	13.0	12.8	12.6	12.4	12.2	12.1	11.9	11.7
26.0				12.4	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.2
28.0				12.4/26.1	11.0	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1	9.0
30.0					10.6/28.7	9.9	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.8
32.0						9.3/31.3	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.3	7.1	7.0
34.0							7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3
36.0								6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4
38.0								6.7/36.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0
40.0									6.1/39.3	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5
42.0										5.2/41.9	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0
44.0											4.6	4.3	4.2	3.9	3.7	3.5
46.0											4.5/44.5	3.9	3.8	3.5	3.3	3.0
48.0												3.6/47.2	3.4	3.1	2.9	2.6
50.0													3.0/49.8	2.8	2.5	2.3
52.0														2.4	2.2	
54.0															2.3/52.5	

- 【注意事項】 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、バケット等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ず、ハイマストにしてください。
 4. 本表はカウンターウエイト重量43.7tの場合です。

■輸送分解重量表

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
本体 ※1	3400×2880× 7490	31500
サイドフレーム1個	1235×1255× 7715	13200
カウンターウエイトA	1480× 845× 3400	18200
カウンターウエイトB	1165× 970× 1575	11100
カウンターウエイトC	985×1010× 1420	7800
カウンターウエイトD	865×1010× 1400	6400
ロージャッキ ※2	260× 760× 970	1200
ボトムブーム+クレーン専用バックストップ	1965×2365× 7875	2000
トップブーム	1965×2100×11265	2400
中間ブーム(3m)	1965×1965× 3165	620
中間ブーム(6m)	1965×1965× 6215	1000
中間ブーム(9m)	1965×1965× 9260	1400
上部補助ジブ	990× 855× 6485	620
下部補助ジブ	990×1130× 6220	840
中間補助ジブ(6m)	990× 835× 6170	320
100tフック(両カギ)	620× 820× 2120	1400
50tフック	495× 790× 1930	900
30tフック	400× 790× 1805	730
11tフック	350× 350× 1210	400
ショートジブ	690× 875× 1700	280

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
ボトムブーム+タワー専用バックストップ	1965×2365×7875	2200
中間ブーム(3m)	1965×1965×3165	620
中間ブーム(6m)	1965×1965×6215	1000
中間ブーム(9m)	1965×1965×9260	1400
タワーヘッド	1925×2390×6430	1400
中間ブーム(9m/アミ付き)	1965×1965×9260	1700
中間ブーム(0.9m)	2010×2410×1220	800
扇形ポスト	1950× 955×5690	1200
タワージブトップ	1345×1290×8285	1100
タワージブボトム	2075×1290×9290	1200
中間タワージブ(3m)	1345×1290×3135	270
中間タワージブ(6m)	1345×1290×6185	460
中間タワージブ(9m)	1345×1290×9235	650
タワージブクランプ	2070× 550× 285	100
タワージブブライドル	640× 475× 880	320
タワージブベイル	1455× 650×1105	540
中間タワージブ(6m/テーパー)	1625×1290×6185	480

- ※1: 本体はカウンターウエイト・サイドフレーム・ロージャッキ・ボトムブームを除いた状態です。
 ※2: 計4個有り。寸法および重量は1個で表示。

■標準装備品

- 本体/ ●標準付属工具 ●標準予備品 ●ウインドウォッシャ付ワイパー(前窓・天窓) ●前照灯(左前・右前) ●マイク&スピーカ ●サイドミラー(左・右)
 ●電動式燃料ポンプ ●旋回定速制御装置 ●昇降ステップ(ローワー・キャブ) ●キャットウォーク(左・右) ●ブームスカイウォーク ●旋回用サービスブレーキ
 ●速度バランス ●負荷率&安全装置解除表示灯 ●スリング(分解用)

- 室内/ ●AM/FM時計付ラジオ ●エアコン(デフロスタ付、ビルトインタイプ) ●サンバイザ ●水準器(室内およびローワー) ●カップキーパ
 ●ロールブラインド(天窓・後部窓) ●フロアマット

■オプション

- ドラムロープ押え(フロント、リヤドラム、第3ドラム) ●旋回音声警報 ●油圧タグライン ●補助ウインチ ●第3ドラム(フリーフォール付) ●ドラムミラー
 ●ストーンガード(オペレータキャブ) ●風速計 ●航空障害灯 ●ドラムライト ●消火器



本 社 〒104 東京都中央区新川1-28-44(K&Tビル) ☎(03)3297-8794