


全油圧式大型クローラクレーン

HITACHI SUMITOMO

SCX3500

Technical Data



HSC **PAK**


●標準



●ラッピング



●クレーンのみ














■主要諸元 SCX3500

※単位は国際単位系によるSI表示、〈 〉内は従来の単位表示を併記したものです。

※カマセ台はラフィング仕様では標準仕様となります。

■主要仕様のブーム構成

●クレーン

ブーム構成		ブーム長さ(m)	ハンガーシーブ	ショートジブ
ボトムブーム側	トップブーム側			
		18.00	○	○
		24.00	○	○
		30.00	○	○
		36.00	○	○
		42.00	×	○
		48.00	×	○
		54.00	×	○
		60.00	×	○
		66.00	×	○
		72.00	×	○
		78.00	×	○
		84.00	×	○
		90.00	×	○
		96.00	×	×

- 1.○印：組合わせ可能
2.×印：組合わせ不可能
3.★印：ブーム側中間支持ロープ取付位置




4. 图示省略寸法



10.50m ボトムブーム(ヘビー)



6.00m 中間ブーム(ヘビー)




12.00m 中間ブーム(ヘビー)



3.00m テーパ中間ブーム



6.00m 中間ブーム(ライト)










12.00m 中間ブーム(ライト)



4.50m トップブーム



CS34-135

●ラフティング

ラフティングブーム構成		ジブ長さ(m)						
		24.00	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00
ラフティングブーム構成		ブーム長さ(m)						
	25.50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	31.50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	37.50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	43.50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	49.50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	55.50	◎	◎	◎	◎	○	○	○
	61.50	×	○	○	○	○	○	○

- 1.◎印：ラフティングブーム角88°～60°において作業可能
- 2.○印：ラフティングブーム角88°～70°において作業可能
- 3.×印：組合わせ不可能
- 4.ショートジブは全ラフティング構成において使用可能

5.図示省略寸法

-  10.50m ボトムブーム(ヘビー)
-  6.00m 中間ブーム(ヘビー)
-  12.00m 中間ブーム(ヘビー)
-  3.00m タワートップ
-  7.50m ボトムジブ
-  6.00m 中間ブーム(ライト)
-  12.00m 中間ブーム(ライト)
-  10.50m トップジブ


■巻き上げロープ掛け数と最大荷重

ロープ掛け数	最大巻き上げ荷重(t)
1	15.1
2	29.9
3	44.4
4	58.6
5	72.5
6	86.1
7	99.5
8	112.6
9	125.5
10	138.0
11	150.4
12	162.5
13	174.3
14	185.9
15	195.4
16	206.4
17	217.3
18	227.9
19	238.3
20	248.5

ロープ掛け数	最大巻き上げ荷重(t)
21	258.5
22	268.3
23	277.9
24	287.3
25	296.5
26	305.5
27	314.4
28	323.0
29	331.5
30	339.9
31	348.1
32	350.0

■クレーン作業範囲図(350tトップブーム付き)

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



●350t トップブーム定格総荷重表【クレーンブーム主フック(ハンガー付)】

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)				作業半径 (m)
	18	24	30	36	
5.0	350.0				5.0
6.0	275.0	259.7/6.4			6.0
7.0	239.4	259.7	202.3/7.4		7.0
8.0	203.5	228.0	200.0	192.0/8.5	8.0
9.0	172.4	196.2	196.2	192.0	9.0
10.0	150.1	169.4	169.4	169.4	10.0
12.0	115.6	131.8	136.9	137.9	12.0
14.0	92.3	106.4	110.0	110.0	14.0
16.0	71.4	88.3	91.2	91.2	16.0
18.0		74.5	77.6	77.4	18.0
20.0		63.5	67.3	67.1	20.0
22.0		54.5	59.3	59.0	22.0
24.0		51.8/22.6	52.8	52.4	24.0
26.0			47.5	47.2	26.0
28.0			42.4/27.8	42.7	28.0
30.0				39.0	30.0
34.0				33.7/33.0	34.0

●350t トップブーム定格総荷重表【クレーン主フック(ハンガー無し)】


作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)														作業半径 (m)
	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
5.0	180.0														5.0
6.0	180.0	180.0/6.4													6.0
7.0	180.0	180.0	180.0/7.4												7.0
8.0	180.0/8.7	180.0	180.0	180.0/8.5											8.0
9.0	172.4	180.0/9.6	180.0/9.5	180.0/9.5	168.0/9.5										9.0
10.0	150.1	169.4	169.4	169.4	168.0	131.8/10.6	130.8/11.6								10.0
12.0	115.6	131.8	136.9	137.9	137.6	131.8	130.8	105.1/12.7	104.4/13.7						12.0
14.0	92.3	106.4	110.0	110.0	109.7	109.6	109.3	105.1	104.0	79.3/14.7	67.5/15.8				14.0
16.0	71.4	88.3	91.2	91.2	90.7	90.6	90.4	89.8	85.7	76.6	67.4	54.0/16.8	46.9/17.9		16.0
18.0		74.5	77.6	77.4	77.0	76.9	76.6	76.0	75.5	72.4	66.4	54.0	46.8	38.9/18.9	18.0
20.0		63.5	67.3	67.1	66.6	66.5	66.1	65.5	65.0	64.6	61.3	52.8	45.7	38.3	20.0
22.0		54.5	59.3	59.0	58.4	58.3	58.0	57.4	56.8	56.3	55.9	49.0	42.2	37.3	22.0
24.0		51.8/22.6	52.8	52.4	52.0	51.7	51.4	50.8	50.2	49.7	49.3	45.4	39.6	34.6	24.0
26.0			47.5	47.2	46.6	46.4	46.0	45.4	44.8	44.3	43.8	42.1	37.2	32.4	26.0
28.0			42.4/27.8	42.7	42.0	41.9	41.4	40.8	40.2	39.7	39.2	38.9	34.9	30.4	28.0
30.0				39.0	38.3	38.0	37.6	37.0	36.4	35.9	35.4	34.9	32.6	28.7	30.0
34.0				33.7/33.0	32.2	32.0	31.4	30.8	30.1	29.6	29.2	28.7	28.3	25.0	34.0
38.0					27.6	27.4	26.8	26.0	25.4	24.8	24.4	23.9	23.5	21.5	38.0
42.0					27.4/38.2	23.9	23.0	22.3	21.7	21.1	20.6	20.2	19.7	18.7	42.0
46.0						22.7/43.4	20.2	19.4	18.7	18.1	17.5	17.0	16.6	16.1	46.0
50.0							18.1/48.6	16.9	16.2	15.6	15.0	14.5	14.0	13.4	50.0
54.0								14.9/53.8	14.2	13.6	13.0	12.4	12.0	11.4	54.0
58.0									12.5	11.8	11.2	10.6	10.1	9.5	58.0
62.0									12.0/59.0	10.2	9.6	9.0	8.5	7.9	62.0
66.0										9.2/64.2	8.3	7.3	7.2	6.2	66.0
70.0											7.2/69.3	6.0	6.0	4.8	70.0
74.0													4.9	3.4	74.0

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量(t)
350/180t	4.9 (350t吊り時6.1)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

■クレーン作業範囲図(タワートップブーム付き)

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



EC598002A

●タワートップブーム(ラフィングジブなし) 定格総荷重表【クレーンブーム主フック】

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	2 4	3 0	3 6	4 2	4 8	5 4	6 0
7.0	100.0/7.2						7.0
8.0	100.0	100.0/8.2					8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3				9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	100.0/11.4		10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0/12.4	100.0/13.4
14.0	100.0/14.6	100.0/15.0	100.0/15.0	100.0/14.8	100.0/14.8	100.0/14.7	100.0/14.5
16.0	88.3	91.2	91.2	90.7	90.6	90.4	89.8
18.0	74.5	77.6	77.4	77.0	76.9	76.6	76.0
20.0	63.5	67.3	67.1	66.6	66.5	66.1	65.5
22.0	54.5	59.3	59.0	58.4	58.3	58.0	57.4
24.0	50.8/23.0	52.8	52.4	52.0	51.7	51.4	50.8
26.0		47.5	47.2	46.6	46.4	46.0	45.4
28.0		42.0	42.7	42.0	41.9	41.4	40.8
30.0		41.5/28.2	39.0	38.3	38.0	37.6	37.0
34.0			33.4/33.4	32.2	32.0	31.4	30.8
38.0				27.6	27.4	26.8	26.0
42.0				27.1/38.6	23.9	23.0	22.3
46.0					22.5/43.8	20.2	19.4
50.0						17.9/49.0	16.9
54.0							14.9
58.0							14.7/54.2

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量(t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：24.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	
7.0	100.0/7.2						7.0
8.0	100.0	100.0/8.2					8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3				9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	100.0/11.4		10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	81.5/12.4	12.0
14.0	84.3	86.4	87.6	88.4	88.9	74.7	14.0
16.0	76.9/14.7	67.4	68.5	69.2	69.6	67.4	16.0
18.0		55.5/17.7	54.7	55.4	55.7	56.0	18.0
20.0			44.3	45.0	45.3	45.5	20.0
22.0			41.3/20.7	36.9	37.1	37.3	22.0
24.0				31.2/23.7	30.6	30.7	24.0
26.0					25.1	25.2	26.0
28.0					23.0/26.7	19.6	28.0
30.0						15.5/29.7	30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：30.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	96.3/11.4			10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.8	78.2/12.4	55.0/13.4	12.0
14.0	80.0	82.6	84.1	85.1	85.7	71.6	53.0	14.0
16.0	72.7/14.7	63.8	65.2	66.1	66.7	64.3	47.3	16.0
18.0		52.0/17.7	51.6	52.5	53.0	53.4	42.0	18.0
20.0			41.3	42.2	42.6	43.0	37.8	20.0
22.0			38.3/20.7	34.2	34.6	34.9	33.9	22.0
24.0				28.6/23.7	28.1	28.4	30.2/23.4	24.0
26.0					21.5	21.8		26.0
28.0					19.5/26.7	16.3		28.0
30.0						12.2/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：36.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	96.3/11.4			10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.6	74.8/12.4	51.0/13.4	12.0
14.0	74.9	77.9	79.8	81.1	81.9	68.4	49.2	14.0
16.0	67.7/14.7	59.4	61.1	62.4	63.1	61.2	43.5	16.0
18.0		47.8/17.7	47.7	48.9	49.6	50.1	38.7	18.0
20.0			37.6	38.7	39.4	39.8	34.6	20.0
22.0			34.6/20.7	30.8	31.4	31.8	30.7	22.0
24.0				24.0/23.7	23.6	24.1	26.4/23.4	24.0
26.0					17.1	17.6		26.0
28.0					15.1/26.7	12.2		28.0
30.0						8.2/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：42.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	85.4/11.4			10.0
12.0	96.9	100.0	100.0	100.0	83.5	69.5/12.4	48.2/13.4	12.0
14.0	70.0	73.6	75.8	77.4	78.1	65.1	46.4	14.0
16.0	62.9/14.7	55.3	57.4	58.8	59.8	58.1	40.5	16.0
18.0		43.9/17.7	44.2	45.6	46.5	47.1	35.8	18.0
20.0			34.2	35.6	36.4	37.0	31.5	20.0
22.0			30.6/20.7	26.3	27.3	28.1	27.8	22.0
24.0				19.7/23.7	19.5	20.2	22.7/23.4	24.0
26.0					13.2	13.8		26.0
28.0					11.2/26.7	8.5		28.0
30.0						4.6/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：48.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	81.0/11.4			10.0
12.0	93.7	97.8	100.0	94.8	80.2	65.0/12.4	46.7/13.4	12.0
14.0	67.0	70.9	73.4	75.1	73.0	61.2	44.7	14.0
16.0	60.0/14.7	52.8	55.1	56.8	57.8	55.9	39.1	16.0
18.0		41.5/17.7	42.0	43.6	44.6	45.3	34.4	18.0
20.0			31.2	33.3	34.5	35.3	30.0	20.0
22.0			27.7/20.7	23.7	24.9	28.9/21.3	26.2	22.0
24.0				17.1/23.7	17.1		20.5/23.4	24.0
26.0					10.8			26.0
28.0					8.9/26.7			28.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：54.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	96.1/10.3	77.1/11.4			10.0
12.0	89.0	93.6	96.6	88.1	75.0	60.2/12.4	44.2/13.4	12.0
14.0	62.6	67.1	69.8	71.8	68.3	55.5	42.3	14.0
16.0	55.7/14.7	49.2	51.8	53.7	54.9	51.2	36.7	16.0
18.0		37.5/17.7	38.9	40.7	41.8	42.7	31.8	18.0
20.0			26.9	29.2	30.7	31.8	27.6	20.0
22.0			23.4/20.7	19.8	21.2	25.3/21.3	22.8	22.0
24.0				13.3/23.7	13.6		17.3/23.4	24.0
26.0					7.4			26.0
28.0					5.5/26.7			28.0


【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：60.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	91.3/10.3	69.8/11.4			10.0
12.0	83.1	88.4	91.7	82.3	67.8	53.9/12.4	39.8/13.4	12.0
14.0	57.2	62.2	65.4	67.7	61.4	49.7	38.3	14.0
16.0	50.4/14.7	44.6	47.7	49.8	51.3	44.7	32.9	16.0
18.0		31.2/17.7	33.2	36.0	37.8	39.2	28.2	18.0
20.0			21.4	24.1	29.7/19.3	27.2	24.2	20.0
22.0			18.7/20.7	14.9		20.9/21.3	18.6	22.0
24.0				8.5/23.7			13.2/23.4	24.0

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度88°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t




EC598003A

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度80°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t




EC598003A

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度70°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t




EC598003A

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度60°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	2.4 ブーム角度 (°)				3.0 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
10.0	100.0/11.7								10.0
12.0	100.0				93.0/13.3				12.0
14.0	97.0				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	77.4	68.0/18.4			77.3				18.0
20.0	69.2	67.2			68.6	60.0/20.7			20.0
22.0	62.6	59.6			61.6	59.2			22.0
24.0	56.7	53.2			56.0	52.8			24.0
26.0	49.0	43.0	41.0/26.2		51.0	47.6			26.0
28.0	40.8/27.5	40.0	40.0		46.4	43.2	37.0/29.4		28.0
30.0		39.8	37.3	31.0/33.2	42.4	36.5	36.5		30.0
34.0		38.0/31.6	32.0	30.6	31.9/33.2	30.7	30.7	26.6/37.3	34.0
38.0			30.4/35.8	25.5		30.3/37.4	27.9	26.1	38.0
42.0				25.0/39.6			24.7/41.6	22.8	42.0
46.0								20.5/45.4	46.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	3.6 ブーム角度 (°)				4.2 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
14.0	90.0/14.8								14.0
16.0	85.3				71.0/16.4				16.0
18.0	76.7				67.9				18.0
20.0	68.0				64.2				20.0
22.0	60.9	53.0/23.0			60.4				22.0
24.0	54.9	52.3			54.3	47.0/25.4			24.0
26.0	47.5	47.0			49.2	46.6			26.0
28.0	43.0	42.6			44.9	42.2			28.0
30.0	40.0	38.9	31.0/32.7		41.3	38.5			30.0
34.0	33.5	32.9	30.7		35.4	32.6	26.0/36.0		34.0
38.0	27.7	25.9	25.9	22.6/41.4	29.9	28.1	25.9		38.0
42.0	25.7/38.8	24.8	23.1	22.2	25.2	21.8	21.8	19.5/45.5	42.0
46.0		24.7/43.2	21.1	19.6	21.0/44.4	20.4	20.2	19.1	46.0
50.0			20.2/47.4	16.4		20.4/49.0	18.4	17.0	50.0
54.0				16.4/51.2			16.8/53.2	15.0	54.0
58.0								13.9/57.0	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	4.8 ブーム角度 (°)				5.4 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
16.0	55.0/17.9								16.0
18.0	55.0				48.0/19.5				18.0
20.0	53.9				48.0				20.0
22.0	52.5				44.9				22.0
24.0	51.1				41.9				24.0
26.0	48.5	42.0/27.7			39.3				26.0
28.0	44.1	41.7			36.9				28.0
30.0	40.3	38.0			34.8	32.0/30.1			30.0
34.0	34.1	32.0			32.2	31.6			34.0
38.0	29.5	27.6	22.0/39.2		28.1	27.3			38.0
42.0	25.1	24.2	21.9		24.6	23.9	19.0/42.5		42.0
46.0	21.4	21.4	19.8	16.6/49.6	21.3	20.8	18.7		46.0
50.0	17.1	16.9	16.9	16.4	18.3	17.2	17.2	14.2/53.7	50.0
54.0	16.9/50.1	16.0	15.9	14.6	15.7	14.2	14.2	14.1	54.0
58.0		16.0/54.8	14.3	13.0	13.9/55.7	13.5	13.5	12.6	58.0
62.0			13.9/59.0	10.7		13.5/60.6	12.5	11.2	62.0
66.0				10.7/62.8			11.5/64.8	9.1	66.0
70.0								9.1/68.6	70.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	6.0				
	ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	
20.0	39.0/21.0				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	35.4				28.0
30.0	34.0	32.0/32.4			30.0
34.0	32.0	31.1			34.0
38.0	27.5	26.5			38.0
42.0	23.5	22.9	19.0/45.8		42.0
46.0	20.6	20.0	18.1		46.0
50.0	17.7	16.5	15.9		50.0
54.0	15.2	14.7	14.7	12.0/57.8	54.0
58.0	13.0	12.2	12.2	11.8	58.0
62.0	11.1/61.3	10.8	10.8	10.6	62.0
66.0		10.5	10.0	9.5	66.0
70.0		10.0/66.4	8.8	8.3	70.0
74.0			8.0/70.6	6.6	74.0
78.0				6.6/74.4	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10.0	94.0/11.9								10.0
12.0	94.0				93.0/13.5				12.0
14.0	91.9				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	83.0	67.0/19.4			82.7				18.0
20.0	71.9	66.9			71.7	59.0/21.7			20.0
22.0	63.3	59.0			63.2	58.6			22.0
24.0	56.5	52.6			56.4	52.2			24.0
26.0	50.8	46.7			50.8	47.0			26.0
28.0	42.8/27.7	42.1	37.0/28.2		46.1	42.7			28.0
30.0		39.9	36.3		42.2	38.0	31.0/31.5		30.0
34.0		36.1/32.6	31.6	25.5/36.2	34.2/33.4	33.5	30.3		34.0
38.0			27.5/37.8	25.2		28.5	26.1	22.1/40.3	38.0
42.0				21.1		28.0/38.4	22.7	21.6	42.0
46.0				21.1/42.6			22.0/43.6	18.2	46.0
50.0								17.7/48.4	50.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36 ブーム角度 (°)				42 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	89.0/15.0								14.0
16.0	86.2				68.0/16.6				16.0
18.0	78.8				66.7				18.0
20.0	71.3				64.5				20.0
22.0	62.8				62.3				22.0
24.0	56.0	47.0/24.1			56.1				24.0
26.0	50.4	46.5			50.5	42.0/26.4			26.0
28.0	45.8	42.1			45.9	41.7			28.0
30.0	41.9	38.4			41.9	38.0			30.0
34.0	35.7	32.5	26.0/34.8		35.7	32.1			34.0
38.0	30.6	28.0	25.5		30.8	27.6	22.0/38.0		38.0
42.0	28.7/39.0	24.6	22.2	19.2/44.4	26.6	24.0	21.7		42.0
46.0		23.6/44.2	19.7	18.5	23.6/44.6	21.8	19.1	16.6/48.5	46.0
50.0			18.4/49.4	16.4		19.6/50.0	17.8	15.9	50.0
54.0				13.6			15.7	14.2	54.0
58.0				13.6/54.2			15.0/55.2	11.8	58.0
62.0								11.7/60.0	62.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	48				54				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
18.0	54.5/18.1				48.0/19.7				18.0
20.0	53.7				47.9				20.0
22.0	52.5				45.2				22.0
24.0	51.3				42.4				24.0
26.0	49.7				39.7				26.0
28.0	45.5	38.0/28.8			37.3				28.0
30.0	41.6	37.5			35.1	32.0/31.1			30.0
34.0	35.2	31.6			31.4	31.1			34.0
38.0	30.3	26.8	22.0/41.3		28.4	26.6			38.0
42.0	26.5	23.5	21.1		25.8	23.3	19.0/44.6		42.0
46.0	22.6	20.7	18.6		22.5	20.6	18.0		46.0
50.0	19.3	18.6	16.5	14.1/52.6	19.4	18.4	16.3		50.0
54.0	19.0/50.3	17.1	14.8	13.5	16.6	15.4	14.6	12.1/56.7	54.0
58.0		16.3/55.8	13.7	12.1	15.2/55.9	14.9	13.2	11.6	58.0
62.0			12.6/61.0	10.0		13.6/61.6	11.9	10.3	62.0
66.0				9.7/65.8			10.7	9.2	66.0
70.0							10.0/66.8	7.7	70.0
74.0								7.3/71.6	74.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60				
	ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	
20.0	39.0/21.2				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	35.0				28.0
30.0	33.8	31.0/33.5			30.0
34.0	31.3	30.6			34.0
38.0	27.0	26.1			38.0
42.0	23.5	22.5			42.0
46.0	20.6	19.6	16.0/47.8		46.0
50.0	18.0	17.2	15.1		50.0
54.0	15.7	15.0	14.3		54.0
58.0	13.9	13.0	12.7	10.1/60.8	58.0
62.0	12.1/61.6	12.0	11.3	9.7	62.0
66.0		11.0	10.1	8.6	66.0
70.0		10.5/67.4	9.0	7.6	70.0
74.0			8.4/72.6	6.3	74.0
78.0				6.0/77.4	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	2.4 ブーム角度 (°)				3.0 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
12.0	93.0/12.1				93.0/13.7				12.0
14.0	91.9				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	82.5				82.3				18.0
20.0	71.5	59.0/20.4			71.3				20.0
22.0	63.0	58.2			62.8	52.0/22.8			22.0
24.0	56.2	51.9			56.0	51.5			24.0
26.0	50.5	46.8			50.5	46.4			26.0
28.0	45.9/27.9	43.5			45.9	42.1			28.0
30.0		37.7	31.0/30.3		41.9	38.5	30.0/33.5		30.0
34.0		34.2/33.7	30.6		35.7/33.6	33.6	29.2		34.0
38.0			24.6	20.0/39.2		28.9	26.1		38.0
42.0			24.5/39.9	19.8		27.5/39.5	21.5	18.4/43.3	42.0
46.0				18.5/45.6			20.3/45.7	17.9	46.0
50.0								15.3	50.0
54.0								14.9/51.4	54.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	3.6 ブーム角度 (°)				4.2 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
14.0	88.0/15.2								14.0
16.0	86.6				68.0/16.8				16.0
18.0	78.8				67.1				18.0
20.0	70.9				64.8				20.0
22.0	62.4				62.5				22.0
24.0	55.7	46.0/25.1			55.8				24.0
26.0	50.1	45.8			50.2	42.0/27.5			26.0
28.0	45.5	41.5			45.6	41.1			28.0
30.0	41.6	37.9			41.7	37.5			30.0
34.0	35.4	32.1	25.0/36.8		35.5	31.6			34.0
38.0	30.7	27.6	24.5		30.7	27.2	21.0/40.1		38.0
42.0	29.2/39.2	23.7	21.3		27.0	23.6	20.8		42.0
46.0		22.5/45.3	19.6	15.9/47.4	22.5/44.9	21.7	18.2		46.0
50.0			16.4	15.2		18.8	16.0	14.1/51.5	50.0
54.0			16.0/51.5	13.2		18.0/51.1	14.6	13.1	54.0
58.0				12.4/57.2			13.8/57.3	11.7	58.0
62.0								9.7	62.0
66.0								9.5/63.0	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	4.8 ブーム角度 (°)				5.4 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
18.0	54.5/18.3				48.5/19.9				18.0
20.0	53.4				48.5				20.0
22.0	52.5				45.8				22.0
24.0	51.6				42.9				24.0
26.0	49.8				40.1				26.0
28.0	45.2	37.0/29.8			37.6				28.0
30.0	41.3	36.9			35.4	31.0/32.2			30.0
34.0	35.1	31.1			31.7	30.6			34.0
38.0	30.3	26.6			28.6	26.2			38.0
42.0	26.6	23.1	18.0/43.4		26.0	22.7			42.0
46.0	23.2	20.2	17.5		23.3	19.8	15.0/46.6		46.0
50.0	19.9	17.9	15.4		20.0	17.6	14.9		50.0
54.0	19.4/50.5	16.5	13.7	11.8/55.6	17.2	15.8	13.5		54.0
58.0		15.5/56.9	13.0	11.0	15.8/56.1	14.7	12.0	10.0/59.7	58.0
62.0			11.5	9.8		13.2	10.9	9.3	62.0
66.0			11.0/63.1	8.1		12.0/62.7	10.1	8.3	66.0
70.0				7.8/68.8			9.3/68.9	6.8	70.0
74.0								6.1	74.0
78.0								5.6/74.6	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	6.0				
	ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	
20.0	39.0/21.5				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	34.0				28.0
30.0	32.5				30.0
34.0	30.0	26.0/34.5			34.0
38.0	27.0	25.6			38.0
42.0	23.5	22.1			42.0
46.0	20.3	19.2	15.0/49.9		46.0
50.0	18.0	16.9	14.3		50.0
54.0	15.7	14.9	12.5		54.0
58.0	14.2	13.5	11.8		58.0
62.0	12.0/61.8	11.9	10.6	8.2/63.8	62.0
66.0		10.7	9.5	7.6	66.0
70.0		10.0/68.5	8.4	6.7	70.0
74.0			7.5	5.9	74.0
78.0			7.2/74.7	4.6	78.0
82.0				4.0/80.4	82.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
12.0	93.5/12.3				93.0/13.9				12.0
14.0	93.0				93.0				14.0
16.0	91.9				86.6				16.0
18.0	82.0				78.8				18.0
20.0	71.1	58.0/21.5			70.9				20.0
22.0	62.6	57.4			62.4	51.0/23.8			22.0
24.0	55.8	51.2			55.7	50.8			24.0
26.0	50.2	46.1			50.1	45.7			26.0
28.0	45.1	41.9			45.5	41.5			28.0
30.0	44.3/28.1	38.0	29.0/32.3		41.6	37.9			30.0
34.0		33.2	28.5		35.4/33.8	33.1	25.0/35.6		34.0
38.0		32.5/34.7	24.3			27.5	24.1		38.0
42.0			22.3/41.9	16.2/42.2		26.2/40.5	21.9		42.0
46.0				16.0			18.1	13.8/46.3	46.0
50.0				15.7/48.6			18.0/47.7	13.8	50.0
54.0								12.2	54.0
58.0								12.2/54.4	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36 ブーム角度 (°)				42 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	88.0/15.5				69.0/17.0				14.0
16.0	86.6								16.0
18.0	78.8				68.4				18.0
20.0	70.5				65.2				20.0
22.0	62.0				62.1				22.0
24.0	55.2				55.3				24.0
26.0	49.7	41.0/26.2			49.8				26.0
28.0	45.2	40.9			45.3	37.0/28.5			28.0
30.0	41.3	37.3			41.4	36.8			30.0
34.0	35.1	31.5			35.2	31.1			34.0
38.0	30.3	27.1	21.0/38.9		30.5	26.7			38.0
42.0	28.7/39.4	23.5	20.3		26.7	23.2	18.0/42.1		42.0
46.0		21.5	17.8		23.3/45.1	21.4	17.3		46.0
50.0		20.0/46.3	15.2	13.1/50.4		17.9	15.2		50.0
54.0			15.0/53.5	12.4		17.0/52.1	13.5	11.7/54.5	54.0
58.0				10.2			11.9	10.6	58.0
62.0				10.2/60.2			11.0/59.3	8.7	62.0
66.0								8.4/66.0	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	48 ブーム角度 (°)				54 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
18.0	56.0/18.6								18.0
20.0	55.4				48.0/20.1				20.0
22.0	53.7				46.3				22.0
24.0	51.9				43.5				24.0
26.0	49.4				40.6				26.0
28.0	44.8				38.0				28.0
30.0	41.0	31.0/30.9			35.8	30.0/33.2			30.0
34.0	34.8	30.5			31.9	30.0			34.0
38.0	30.0	26.1			28.8	25.7			38.0
42.0	26.4	22.6	17.0/45.4		26.1	22.2			42.0
46.0	23.3	19.8	16.6		23.2	19.4	15.0/48.7		46.0
50.0	20.4	17.5	14.6		20.5	17.0	14.1		50.0
54.0	19.6/50.7	15.7	12.8		17.7	15.1	12.3		54.0
58.0		14.8/57.9	12.3	9.7/58.6	16.0/56.3	13.9	10.9		58.0
62.0			10.1	8.8		12.7	9.8	8.1/62.7	62.0
66.0			10.0/65.1	7.8		12.0/63.7	8.6	7.3	66.0
70.0				6.5			7.8	6.5	70.0
74.0				6.0/71.8			7.0/70.9	5.1	74.0
78.0								4.6/77.6	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60				
	ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	
20.0	39.0/21.7				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	33.8				28.0
30.0	32.0				30.0
34.0	29.7	26.0/35.5			34.0
38.0	26.0	25.0			38.0
42.0	22.5	21.6			42.0
46.0	19.8	18.8			46.0
50.0	17.2	16.5	12.0/51.9		50.0
54.0	15.5	14.9	11.7		54.0
58.0	14.2	13.4	10.3		58.0
62.0	11.9/62.0	11.9	9.1		62.0
66.0		10.6	8.1	6.2/66.8	66.0
70.0		10.0/69.5	7.8	5.5	70.0
74.0			6.5	4.5	74.0
78.0			6.0/76.7	3.4/78.0	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	2 4 ブーム角度 (°)				3 0 ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
12.0	90.0/12.6								12.0
14.0	90.0				90.0/14.1				14.0
16.0	84.0				87.2				16.0
18.0	79.0				78.8				18.0
20.0	71.0				70.4				20.0
22.0	62.0	49.0/22.5			61.8				22.0
24.0	55.0	48.0			55.1	45.0/24.9			24.0
26.0	50.0	46.0			49.7	44.9			26.0
28.0	46.0	41.0			45.0	40.7			28.0
30.0	43.9/28.4	38.0			41.3	37.2			30.0
34.0		32.5	24.0/34.4		35.1/34.0	32.5	23.0/37.7		34.0
38.0		30.6/35.8	23.0			25.8	22.9		38.0
42.0			21.0	16.0/45.2		24.9/41.6	20.8		42.0
46.0			19.9/44.0	15.6			16.9	13.5/49.3	46.0
50.0				13.9			16.4/49.8	13.4	50.0
54.0				13.2/51.6				11.0	54.0
58.0								10.8/57.4	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	3 6 ブーム角度 (°)				4 2 ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
14.0	74.0/15.7								14.0
16.0	73.4				76.0/17.2				16.0
18.0	69.5				73.5				18.0
20.0	65.6				67.3				20.0
22.0	61.7				61.1				22.0
24.0	55.0				54.9				24.0
26.0	49.5	41.0/27.2			49.5				26.0
28.0	44.9	40.1			44.8	37.0/29.6			28.0
30.0	41.1	36.6			41.0	36.1			30.0
34.0	35.0	30.9			34.9	30.5			34.0
38.0	30.2	26.6	20.0/40.9		30.1	26.1			38.0
42.0	28.4/39.6	22.2	19.2		26.5	22.7	17.0/44.2		42.0
46.0		19.7	16.8		23.4/45.3	20.9	16.3		46.0
50.0		19.5/47.4	14.5	10.7/53.4		17.2	14.3		50.0
54.0			13.0	10.6		17.0/53.1	13.6	8.9/57.5	54.0
58.0			13.0/55.6	9.3			11.2	8.8	58.0
62.0				8.3			11.0/61.4	8.4	62.0
66.0				8.3/63.2				6.9	66.0
70.0								6.8/69.0	70.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	4 8				5 4				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
18.0	56.7/18.8								18.0
20.0	55.7				49.4/20.3				20.0
22.0	53.9				46.9				22.0
24.0	52.1				44.0				24.0
26.0	48.9				41.1				26.0
28.0	44.4				38.4				28.0
30.0	40.5	30.0/31.9			36.1				30.0
34.0	34.4	29.8			32.2	26.0/34.2			34.0
38.0	29.7	25.5			29.0	25.1			38.0
42.0	26.0	22.1			25.9	21.7			42.0
46.0	23.1	19.3	14.0/47.5		23.0	18.9			46.0
50.0	20.6	17.0	13.6		20.5	16.6	12.0/50.7		50.0
54.0	19.7/50.9	14.9	12.0		18.0	14.7	11.5		54.0
58.0		13.4	10.7	7.2/61.6	15.3/56.5	14.0	10.1		58.0
62.0		13.0/58.9	9.5	7.1		12.0	9.0	5.5/65.7	62.0
66.0			8.5	6.2		11.5/64.7	8.7	5.4	66.0
70.0			8.0/67.2	5.3			7.2	4.5	70.0
74.0				4.4			7.0/73.0	3.8	74.0
78.0				4.0/74.8				3.2/78.0	78.0
82.0									82.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)			作業半径 (m)
	6 0			
	ブーム角度 (°)			
	8 8	8 0	7 0	
20.0	39.0/21.9			20.0
22.0	38.7			22.0
24.0	37.8			24.0
26.0	36.8			26.0
28.0	33.8			28.0
30.0	31.7			30.0
34.0	29.0	25.0/36.6		34.0
38.0	26.0	23.5		38.0
42.0	22.1	20.4		42.0
46.0	19.0	17.7		46.0
50.0	16.9	15.7		50.0
54.0	15.5	14.0	10.0/54.0	54.0
58.0	14.2	12.5	9.5	58.0
62.0	11.9	11.0	8.4	62.0
66.0	11.8/62.2	10.5	7.5	66.0
70.0		9.5	6.6	70.0
74.0		9.0/70.5	5.8	74.0
78.0			5.0	78.0
82.0			4.5/78.8	82.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
12.0	88.0/12.8								12.0
14.0	87.4				77.9/14.3				14.0
16.0	78.0				74.2				16.0
18.0	72.3				69.9				18.0
20.0	66.4				65.6				20.0
22.0	61.5	47.0/23.6			61.3				22.0
24.0	54.8	46.7			54.7	45.0/25.9			24.0
26.0	49.4	44.2			49.2	44.1			26.0
28.0	44.7	40.0			44.6	40.0			28.0
30.0	42.4/28.6	36.5			40.8	36.5			30.0
34.0		31.0	22.0/36.4		34.7	30.9			34.0
38.0		29.0/36.8	21.3		34.3/34.2	25.5	19.0/39.7		38.0
42.0			18.5			22.3	18.0		42.0
46.0			17.8/46.0	11.7/48.2		22.0/42.6	16.0		46.0
50.0				11.7			14.3	9.8/52.3	50.0
54.0				10.3			14.0/51.8	9.8	54.0
58.0				10.3/54.6				8.7	58.0
62.0								8.6/60.4	62.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36 ブーム角度 (°)				42 ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
14.0	71.0/15.9								14.0
16.0	70.7				62.4/17.4				16.0
18.0	70.0				62.4				18.0
20.0	65.6				61.7				20.0
22.0	61.2				60.5				22.0
24.0	54.5				54.4				24.0
26.0	49.0				48.9				26.0
28.0	44.5	36.0/28.3			44.4				28.0
30.0	40.6	34.0			40.6	30.0/30.6			30.0
34.0	34.5	29.4			34.4	28.7			34.0
38.0	29.9	25.5			29.8	24.6			38.0
42.0	27.8/39.8	22.0	16.0/43.0		26.1	21.9			42.0
46.0		19.1	15.5		23.2/45.5	20.4	14.0/46.2		46.0
50.0		19.0/48.4	14.8			16.7	13.4		50.0
54.0			12.2	8.5/56.4		14.8	11.8		54.0
58.0			11.9/57.6	8.1		14.5/54.2	10.4	7.0/60.5	58.0
62.0				7.2			9.2	6.4	62.0
66.0				6.2			9.0/63.4	5.4	66.0
70.0				6.0/66.2				4.6	70.0
74.0								4.4/72.0	74.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	48 ブーム角度 (°)			54 ブーム角度 (°)			
	88	80	70	88	80	70	
18.0	54.5/19.0						18.0
20.0	54.4			48.8/20.5			20.0
22.0	53.6			46.8			22.0
24.0	52.2			44.2			24.0
26.0	48.8			41.6			26.0
28.0	44.3			39.0			28.0
30.0	40.4	29.0/32.9		36.5			30.0
34.0	34.3	28.5		32.6	25.0/35.3		34.0
38.0	29.7	24.5		29.2	23.7		38.0
42.0	26.0	21.3		25.6	20.5		42.0
46.0	23.0	18.9	13.0/49.5	22.7	17.9		46.0
50.0	20.6	16.6	12.6	20.3	16.0	11.0/52.8	50.0
54.0	19.8/51.1	14.4	11.1	18.2	14.3	10.6	54.0
58.0		13.7	9.8	15.4/56.8	13.6	9.4	58.0
62.0		13.3/60.0	9.5		11.2	8.3	62.0
66.0			7.8		11.0/65.8	8.0	66.0
70.0			7.5/69.2			6.5	70.0
74.0						5.8	74.0
78.0						5.5/75.0	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)			作業半径 (m)
	60			
	ブーム角度 (°)			
	8 8	8 0	7 0	
22.0	38.0/22.1			22.0
24.0	37.8			24.0
26.0	36.8			26.0
28.0	33.8			28.0
30.0	31.3			30.0
34.0	28.0	24.0/37.6		34.0
38.0	25.2	23.1		38.0
42.0	22.0	20.2		42.0
46.0	18.6	17.8		46.0
50.0	16.9	15.6		50.0
54.0	15.5	13.7	9.0/56.0	54.0
58.0	14.2	12.1	8.7	58.0
62.0	11.9	10.7	7.6	62.0
66.0	11.6/62.4	9.5	6.7	66.0
70.0		8.7	5.8	70.0
74.0		8.5/71.6	5.0	74.0
78.0			4.2/78.0	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ワイヤロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)			作業半径 (m)
	3 0			
	ブーム角度 (°)			
	8 8	8 0	7 0	
14.0	66.4/14.5			14.0
16.0	66.0			16.0
18.0	65.6			18.0
20.0	65.2			20.0
22.0	60.7			22.0
24.0	54.1			24.0
26.0	48.7	40.0/26.9		26.0
28.0	44.2	39.1		28.0
30.0	40.3	35.7		30.0
34.0	34.2	30.2		34.0
38.0	33.6/34.4	25.0	18.0/41.8	38.0
42.0		21.7	17.6	42.0
46.0		21.0/43.6	16.3	46.0
50.0			13.6	50.0
54.0			12.9/53.9	54.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	3 6			4 2			
	ブーム角度 (°)			ブーム角度 (°)			
	8 8	8 0	7 0	8 8	8 0	7 0	
16.0	59.3/16.1			50.8/17.6			16.0
18.0	57.2			50.8			18.0
20.0	56.4			50.8			20.0
22.0	54.8			50.0			22.0
24.0	54.0			50.0			24.0
26.0	48.5			48.4			26.0
28.0	44.0	36.0/29.3		44.0			28.0
30.0	40.2	35.0		40.1	30.0/31.6		30.0
34.0	34.1	29.6		34.1	29.1		34.0
38.0	29.5	25.4		29.5	24.9		38.0
42.0	25.8/40.1	23.0	15.0/45.0	25.8	21.6		42.0
46.0		18.8	14.7	22.9/45.7	19.9	13.0/48.3	46.0
50.0		18.3/49.4	13.8		16.5	12.3	50.0
54.0			11.3		14.5	10.8	54.0
58.0			10.2		14.0/55.2	10.4	58.0
62.0			10.0/59.7			8.6	62.0
66.0						8.2/65.5	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	4 8			5 4			
	ブーム角度 (°)			ブーム角度 (°)			
	8 8	8 0	7 0	8 8	8 0	7 0	
18.0	43.6/19.2						18.0
20.0	43.6			39.4/20.7			20.0
22.0	43.6			39.4			22.0
24.0	43.6			39.4			24.0
26.0	43.6			39.4			26.0
28.0	43.5			39.4			28.0
30.0	39.7			37.0			30.0
34.0	33.6	25.0/34.0		32.8	24.0/36.3		34.0
38.0	29.0	24.3		29.0	23.8		38.0
42.0	25.4	21.0		25.3	20.5		42.0
46.0	22.5	18.3		22.4	17.9		46.0
50.0	20.1	16.1	11.0/51.6	20.0	15.7		50.0
54.0	19.3/51.3	14.0	10.2	18.0	13.8	9.0/54.8	54.0
58.0		12.5	8.9	15.6/57.0	13.2	8.5	58.0
62.0		12.0/61.0	8.6		10.9	7.4	62.0
66.0			7.1		9.8	6.3	66.0
70.0			6.2		9.5/66.8	5.3	70.0
74.0			6.0/71.3			4.5	74.0
78.0						4.0/77.1	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m




作業半径 (m)		ラフィングジブ長さ (m)		作業半径 (m)
		6 0		
		ブーム角度 (°)		
	8 8	8 0	7 0	
22.0	33.8/22.3			22.0
24.0	33.8			24.0
26.0	31.6			26.0
28.0	31.1			28.0
30.0	29.1			30.0
34.0	25.7			34.0
38.0	22.9	20.0/38.7		38.0
42.0	20.6	19.9		42.0
46.0	18.7	17.2		46.0
50.0	17.0	15.1		50.0
54.0	15.6	13.2		54.0
58.0	14.3	11.6	7.7/58.1	58.0
62.0	12.0	10.3	6.7	62.0
66.0	11.6/62.6	9.3	5.6	66.0
70.0		8.3	4.6	70.0
74.0		8.0/72.6	4.0	74.0
78.0			3.1/78.0	78.0






EK6970922






- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。






フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5





■移送・輸送時の質量と外形寸法



名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
作業姿勢 (基本ブーム)	 CS35-004	293600
本体 旋回フレーム ＋ カーボディ	 CS35-005	32000
サブフレーム	 CS35-006 (ワイヤロープ、燃料、作動油各質量含む)	24000

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
サイドフレーム (1台分2個)	 CS35-009	30000×2
アクスルビーム (1台分2個)	 CS35-010 (ロワージャッキシリンダ質量300kg×4本含む、※印はロワージャッキシリンダ)	12700×2
ガントリ ＋ 昇降シリンダ ユニット	 CS35-007	15200
ロワーウェイト (1台分2個)	 CS35-012	10000×2
カウンタウエイト (ベース)	 CS35-013	10800




名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (中間)	 CS35-014	9800×8
カウンタウエイト (トップ)	 CS35-015	9800
ライブマスト	 CS35-008	5000
トップブーム	 CS35-016 (基本支持ロープ質量、スカイウォーク質量含む)	4140
ボトムブーム (10.50m) ＋ バックストップ	 CS35-017	7200






名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
3.00mテーパ 中間ブーム	 幅2640 CS35-018 (3.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	1400
6.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 CS35-021 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2190
12.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 CS35-022 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	3850
6.00m中間ブーム (ライト)	 幅1990 CS35-023 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	1640
12.00m中間ブーム (ライト)	 幅1990 CS35-024 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2890






名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
ショートジブ	 幅1300 CS35-019	410
350tフック	 アディショナルシーブ CS35-001	6100
180tフック	 CS35-002	4900
100tフック	 CS35-020	2200






名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
65tフック	 CP35-041	1400
13.5tフック	 CP36-078	500









■移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
作業姿勢	 CS35-003	308000
本体 旋回フレーム ＋ カーボディ	 CS35-005	32000
サブフレーム	 CS35-006 (ワイヤロープ、燃料、作動油各質量含む)	24000

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
サイドフレーム (1台分2個)	 CS35-009	30000×2
アクスルビーム (1台分2個)	 幅※2000 ロージャッキシリンダ CS35-010 (ロージャッキシリンダ質量300kg×4含む、※ロージャッキシリンダー付き)	12700×2
ガントリ ＋ 昇降シリンダ ユニット	 CS35-007	15200
ローウエイト (1台分2個)	 CS35-012	10000×2
カウンタウエイト (ベース)	 CS35-013	10800

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (中間)	 CS35-014	9800×8
カウンタウエイト (トップ)	 CS35-015	9800
ライブマスト	 CS35-008	5000
タワートップ	 CS35-027	3240
ボトムブーム (10.50m) ＋ バックストップ	 CS35-017 (バックストップ質量1000kg×2、第3ドラムユニット質量2900kg含む)	10100

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
6.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 2440 6150 CS35-021 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウォーク質量含む)	2190
12.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 2440 12150 CS35-022 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウォーク質量含む)	3850
タワーヘッド ＋ ボトムジブ ＋ バックストップ	 11850 幅2640 3720 CS35-026	9530
10.50mトップジブ	 幅2000 2350 11500 CS35-016 (基本支持ロープ、スカイウォーク質量含む)	4100
6.00m中間ジブ (ライト)	 幅1990 1740 6150 CS35-023 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウォーク質量含む)	1640

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
12.00m中間ジブ (ライト)	幅1990  12150 1740 CS35-024 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウォーク質量含む)	2890
ショートジブ	 幅1300 1160 1530 CS35-019	410
65tフック	  CS35-041	1400
100tフック	  CS35-020	2200
13.5tフック	  CS36-078	500

■輸送分解質量表

●クレーン

	名称 (主要構成部品)	寸法 (mm) 幅×高さ×長さ	質量 (kg)
クレーン本体	本体 (基本ブーム)		293600
	本体 旋回フレーム+カーボディ	3200×3350×9880	32000
	サブフレーム	3200×2020×5780	24000
	サイドフレーム (1台分 2個)	1290×1550×10140	30000×2
	アクスルビーム (1台分 2個)	2000×1390×8050	12700×2
	ガントリ+昇降シリンダユニット	3160×2170×7550	15200
	ロワーウエイト (1台分 2個)	1210×1180×2320	10000×2
	カウンタウエイト (ベース)	1390×1720×5500	10800
	カウンタウエイト (中間)	320×1440×5500	9800×8
	カウンタウエイト (トップ)	320×1440×5500	9800
アタッシ メント	ライブマスト	2700×1220×13400	5000
	トップブーム	2000×2560×5270	4140
	ボトムブーム (10.50m) + バックストップ	2640×2700×10750	7200
	3.00mテーパー中間ブーム	2640×2440×3360	1400
	6.00m中間ブーム (ヘビー)	2640×2440×6150	2190
	12.00m中間ブーム (ヘビー)	2640×2440×12150	3850
	6.00m中間ブーム (ライト)	1990×1740×6150	1640
	12.00m中間ブーム (ライト)	1990×1740×12150	2890
	4.50mトップジブ	2000×2560×5270	4140
	ショートジブ	1300×1160×1530	410
	350tフック	880×3760×2220	6100
	180tフック	880×2890×1040	4900
	100tフック	880×2390×850	2200
	65tフック	840×2150×520	1400
	13.5tフック	φ420×1290	500

●ラッピングタワー

	名称 (主要構成部品)	寸法 (mm) 幅×高さ×長さ	質量 (kg)
クレーン本体	本体		308000
	本体 旋回フレーム+カーボディ	3200×3350×9880	32000
	サブフレーム	3200×2020×5780	24000
	サイドフレーム (1台分 2個)	1290×1545×10140	30000×2
	アクスルビーム (1台分 2個)	2000×1390×8050	12700×2
	ガントリ+昇降シリンダユニット	3160×2170×7550	15200
	ロワーウエイト (1台分 2個)	1210×1180×2320	10000×2
	カウンタウエイト (ベース)	1390×1720×5500	10800
	カウンタウエイト (中間)	320×1440×5500	9800×8
	カウンタウエイト (トップ)	320×1440×5500	9800
ア タ ッシ メ ン ト	ライブマスト	2700×1220×13400	5000
	タワートップ	2720×2320×3790	3240
	ボトムブーム (10.50m) + バックストップ+W3ウインチ	2640×2700×10750	10100
	6.00m中間ブーム (ヘビー)	2640×2440×6150	2190
	12.00m中間ブーム (ヘビー)	2640×2440×12150	3850
	タワーヘッド+ボトムジブ+ バックストップ	2640×3620×11850	9530
	10.50mトップジブ	2000×2350×11500	4100
	6.00m中間ジブ (ライト)	1990×1740×6150	1640
	12.00m中間ジブ (ライト)	1990×1740×12150	2890
	ショートジブ	1300×1160×1530	410
	100tフック	880×2390×850	2200
	65tフック	840×2150×520	1400
	13.5tフック	φ420×1290	500

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本 社 東京都台東区上野7丁目12番14号 住友不動産上野ビル4号館
TEL.03-3845-1386 FAX.03-3845-1394
<http://www.hands-crane.com>

●東日本営業部 TEL.03-3845-1396	●西日本営業部 TEL.06-6555-8601
札幌支店 TEL.011-631-8211	名古屋支店 TEL.0562-48-6575
仙台支店 TEL.022-390-1080	大阪支店 TEL.06-6555-8601
東京支店 TEL.03-3845-1396	福岡支店 TEL.092-504-6288
	●海外営業部 TEL.03-3835-1387