

住友重機械建機フレーン株式会社

本社／〒141-8686 東京都品川区北品川5-9-11 (住友重機械ビル)

本 社	☎ (03) 5421-8549	名古屋営業部	☎ (0562) 48-6575
東日本営業部		大 阪 営 業 部	☎ (06) 6555-8601
東京営業グループ	☎ (03) 5421-8549	西日本営業部	☎ (092) 504-6288
北海道営業グループ	☎ (011) 765-3355		
東北営業グループ	☎ (022) 288-8981		


ホームページアドレス <http://www.sumitomocrane.com>

CT12000


全油圧式超大型クローラクレーン

CT
B E S T G R A D E

SUMITOMO




スペシャルスーパーリフト (SSL)



主要仕様のブーム構成

仕 様			標 準 リ フ ト				スーパ ーリ フト	スーパ ー ス ペ シ ャ ル リ フ ト
ブ ー ム 種 類			ヘビーブーム (H650)	ヘビーブーム (H650)	ライトブーム (L170)	ラフィング ジブ	SL	SSL
ウ エ イ ト 種 類	名 称	質 量	(a) (S-I)	(b) (S-II)	(c) (S-II)	(d) (S-II)	(e)	(f)
	アッパー ウエイト	標準 130t 補助 42t	○	○	○	○	○	○
	ロワーウエイト	78t	—	○	○	○	—	—
	合 車	1台 250t	—	—	—	—	○	—
	ウエイト	2台 360t	—	—	—	—	—	○
最大ブーム長さ (m)			ブーム	79.2	91.4	109.7	68.6	121.9
			ブーム+ジブ	73.2+S	85.3+S	103.6+S	68.6+79.2	121.9+S
No	アタッチメント名	長 さ (m)	—	—	—	—	—	—
ヘ ビ ー ブ ー ム	11 ヘビーブーム ボトム	4.572	1	1	1	1	1	1
	12 ヘビーブーム EXT. ボトム	6.096	1	1	1	1	1	1
	13 ヘビーブーム テーパー EXT.	6.096	1	1	1	1	1	1
	14 ヘビーブーム トップ (H650)	7.62	1	1	—	—	1	1
	15 ヘビーブーム EXT. 6.1	6.096	1	1	1	(1)	2	2
ラ イ ト ブ ー ム	16 ヘビーブーム EXT. 12.2	12.192	3	3	3	3	5	7
	17 ヘビーライトブーム EXT. 12.2	12.192	1	2	2	1	2	—
	-- ライブマスト	--	1	1	1	1	—	—
ラ イ ト ブ ー ム + ラ フ ィ ン グ ジ ブ	21 ライトブーム コネクト EXT.	6.096	—	—	1	—	—	—
	22 ライトブーム EXT. 6.1	6.096	—	—	(1)	1	—	—
	23 ライトブーム EXT. 12.2	12.192	—	—	1	5	—	—
	24 ライトブーム トップ (L170)	7.62	—	—	1	1	—	—
	25 ラフィングトップ (L300)	1.542	—	—	—	1	—	—
マ ス ト ブ ー ム	26 ラフィングジブ ボトム	4.542	—	—	—	1	—	—
	-- リヤポスト	--	—	—	—	1	—	—
	-- フロントポスト	--	—	—	—	1	—	—
	31 マストブーム ボトム	9.144	—	—	—	—	1	1
	32 マストブーム EXT. 6.1	6.096	—	—	—	—	1	1
合 計 数 [() を含む]	33 マストブーム EXT. 12.2	12.192	—	—	—	—	1	2
	34 マストブーム トップ	9.144	—	—	—	—	1	1
			10	11	14	20	17	18

※ブーム、ジブの数値は、各最長時の本数を示します。() : 最大ブーム長さ時未使用、中間ブーム長さ時使用
S : シングルトップを示します。



スーパーリフト (SL)

ラフィングジブ (ジブフック) (S-II)

カウンタウエイト質量
アップウエイト 172t
ロワーウエイト 78t 単位(ton)

ブーム長さ(m)	32.00														
ラフィング ジブ長さ(m)	24.38			30.48			36.58			42.67			48.77		
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
作業半径(m)	121.7/22.5			105.7/24.2			84.4			62.2/27.8			46.3/29.6		
22.0	170.0/13.5			170.0/15.3											
24.0	170.0			170.0											
26.0	170.0			170.0											
28.0	170.0			170.0											
30.0	170.0			170.0											
32.0	151.3			150.9											
34.0	135.0	113.8/25.6		134.7											
36.0	116.5	111.7		121.4											
38.0	97.1	101.5		110.3	97.6/28.7										
40.0	87.6/28.9	92.9		98.5	92.2										
42.0		85.6		85.7	84.8										
44.0		79.1	73.4/34.1	73.3	78.5										
46.0			68.5	69.0/34.7	72.9										
48.0		73.4				62.9/38.1	66.3	67.5							
50.0			59.8		63.6	59.0	57.7	63.2							
52.0						55.8	54.7	58.7	58.5	54.7					
54.0			57.6/41.1		60.1/41.7	55.3	55.9/40.4	59.3	54.7	58.7	58.5	54.7			
56.0						52.0	51.5	52.5	55.0	47.7/45.9	57.2	54.4			
58.0						49.0	48.5	46.0	51.8	47.5	52.1	51.2			
60.0							47.8/46.8		50.4/47.5	45.6/46.1	48.9	44.9	47.3	48.4	42.0/49.8
62.0								43.3	46.3	42.5	42.4	45.8		41.8	
64.0								43.9	40.2	37.9/51.8	41.1	37.5			
66.0								40.4/52.6		42.5/53.2					
68.0										36.2		39.1	35.6		
70.0										34.4		37.2	33.9		
72.0										34.2/58.3		36.3/58.9	32.2		
74.0													30.7		
76.0														29.2	

ブーム長さ(m)	32.00														
ラフィング ジブ長さ(m)	54.86			60.96			67.06			73.15			79.25		
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
作業半径(m)	121.7/22.5			105.7/24.2			84.4			62.2/27.8			46.3/29.6		
22.0	170.0/13.5			170.0/15.3											
24.0	170.0			170.0											
26.0	170.0			170.0											
28.0	170.0			170.0											
30.0	170.0			170.0											
32.0	151.3			150.9											
34.0	135.0	113.8/25.6		134.7											
36.0	116.5	111.7		121.4											
38.0	97.1	101.5		110.3	97.6/28.7										
40.0	87.6/28.9	92.9		98.5	92.2										
42.0		85.6		85.7	84.8										
44.0		79.1	73.4/34.1	73.3	78.5										
46.0			68.5	69.0/34.7	72.9										
48.0		73.4				62.9/38.1	66.3	67.5							
50.0			59.8		63.6	59.0	57.7	63.2							
52.0						55.8	54.7	58.7	58.5	54.7					
54.0			57.6/41.1		60.1/41.7	55.3	55.9/40.4	59.3	54.7	58.7	58.5	54.7			
56.0						52.0	51.5	52.5	55.0	47.7/45.9	57.2	54.4			
58.0						49.0	48.5	46.0	51.8	47.5	52.1	51.2			
60.0							47.8/46.8		50.4/47.5	45.6/46.1	48.9	44.9	47.3	48.4	42.0/49.8
62.0								43.3	46.3	42.5	42.4	45.8		41.8	
64.0								43.9	40.2	37.9/51.8	41.1	37.5			
66.0								40.4/52.6		42.5/53.2					
68.0										36.2		39.1	35.6		
70.0										34.4		37.2	33.9		
72.0										34.2/58.3		36.3/58.9	32.2		
74.0													30.7		
76.0														29.2	

ブーム長さ(m)	38.10														
ラフィング ジブ長さ(m)	24.38			30.48			36.58			42.67			48.77		
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
作業半径(m)	121.7/22.5			105.7/24.2			84.4			62.2/27.8			46.3/29.6		
22.0	170.0/13.5			170.0/15.3											
24.0	170.0			170.0											
26.0	170.0			170.0											
28.0	170.0			170.0											
30.0	170.0			170.0											
32.0	151.3			150.9											
34.0	135.0	113.8/25.6		134.7											
36.0	116.5	111.7		121.4											
38.0	97.1	101.5		110.3	97.6/28.7										
40.0	87.6/28.9	92.9		98.5	92.2										
42.0		85.6		85.7	84.8										
44.0		79.1	73.4/34.1	73.3	78.5										
46.0			68.5	69.0/34.7	72.9										
48.0		73.4				62.9/38.1	66.3	67.5							
50.0			59.8		63.6	59.0	57.7	63.2							
52.0						55.8	54.7	58.7	58.5	54.7					
54.0			57.6/41.1		60.1/41.7	55.3	55.9/40.4	59.3	54.7	58.7	58.5	54.7			
56.0						52.0	51.5	52.5	55.0	47.7/45.9	57.2	54.4			
58.0						49.0	48.5	46.0	51.8	47.5	52.1	51.2			
60.0							47.8/46.8		50.4/47.5	45.6/46.1	48.9	44.9	47.3	48.4	42.0/49.8
62.0								43.3	46.3	42.5	42.4	45.8		41.8	
64.0								43.9	40.2	37.9/51.8	41.1	37.5			
66.0								40.4/52.6		42.5/53.2					
68.0										36.2		39.1	35.6		
70.0										34.4		37.2	33.9		
72.0										34.2/58.3		36.3/58.9	32.2		
74.0													30.7		
76.0														29.2	

カウンタウエイト質量
アップウエイト 172t
ロワーウエイト 78t 単位(ton)

ブーム長さ(m)	38.10											
ラフィング ジブ長さ(m)	54.86			60.96			67.06		73.15		79.25	
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	88°	75°	88°	75°
作業半径(m)												
22.0	121.7/22.7											
24.0	119.2			106.4/24.5								
26.0	115.1			104.9			84.4/26.2					
28.0	108.2			101.3			80.1		62.3		46.3/29.8	
30.0	98.9			95.9			75.6		58.7		46.0	
32.0	90.9			90.3			71.7		55.4		43.2	
34.0	84.0			83.4			68.0		52.5		40.7	
36.0	78.0			77.4			64.8		49.8		38.4	
38.0	72.7			72.1			61.8		47.3		36.3	
40.0	67.9			67.3			59.0		45.1		34.4	
42.0	63.7	54.7/42.4		63.1			56.5		43.0		32.6	
44.0	59.9	52.0		59.3	48.9/45.5		54.2		41.1		31.0	
46.0	55.4	48.0		55.9	48.2		52.1		39.3		29.5	
48.0	50.9	46.2		52.7	45.4		50.1	43.8/48.5	37.7		28.1	
50.0	46.7	43.7		48.4	42.9		48.3	41.9	36.2	39.4/51.6	26.8	
52.0	42.8	41.3		44.7	40.6		45.4	39.6	34.8	38.9	25.6	
54.0	39.0	39.2		41.2	38.5		42.1	37.5	33.5	36.8	24.5	29.4/54.6
56.0	35.2	37.2	32.5/56.3	38.0	36.5		38.9	35.6	32.2	34.9	23.4	28.5
58.0	31.7/57.8	35.4	31.1	34.8	34.7		36.0	33.7	31.1	33.0	22.4	27.1
60.0		33.6	29.5	31.7	33.0	28.6/60.2	33.3	32.0	30.1	31.4	21.5	25.9
62.0		32.0	28.1	28.6	31.4	27.3	30.6	30.5	29.1	29.8	20.6	24.7
64.0		30.5	26.7	26.2/63.5	29.9	26.0	28.0	29.0	28.2	28.3	19.8	23.6
66.0		29.1	25.5		28.5	24.7	25.5	27.6	27.0	27.0	19.1	22.6
68.0		28.9/66.2	24.3		27.2	23.6	22.9	26.3	24.8	25.7	18.4	21.7
70.0			23.2		26.0	22.4	21.2/69.2	25.1	22.6	24.5	17.8	20.6
72.0			22.1		24.8	21.4		23.9	20.5	23.3	17.2	20.0
74.0			21.9/72.3		20.4			22.8	19.3	22.2	16.7	19.3
76.0					19.4			21.8	17.2/75.0	21.2	16.2	18.6
78.0					18.5			21.0/77.7		20.2	15.8	17.9
80.0										19.3	14.0	17.3
82.0										18.4	13.3/80.7	16.8
84.0										17.8/83.4		16.3
86.0												15.9
88.0												15.2
90.0												14.8/89.9

ブーム長さ(m)	50.29														
ラフィング ジブ長さ(m)	24.38			30.48			36.58			42.67			48.77		
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
作業半径(m)	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
14.0	170.0/14.2						149.0/17.7								
16.0	170.0			166.0			149.0			131.5/19.5					
18.0	170.0			166.0			149.0			131.5			131.5/21.3		
20.0	170.0			166.0			149.0			131.5			131.5		
22.0	152.0			151.5			135.2			131.5			131.5		
24.0	135.7			121.9			121.9			120.8			120.3		
26.0	122.3			110.8			110.4			109.7			109.2		
28.0	105.9			101.4			101.1			100.4			99.9		
30.0	90.5/29.5	85.4/30.4		91.9	74.6/33.4		93.1			92.4			91.9		
32.0		79.9		79.6	72.9		86.1			85.5			85.0		
34.0		73.9		71.3/35.3	67.8		79.7	65.9/36.5		79.4			78.9		
36.0		68.7			63.2		70.9	62.5		74.1	58.4/39.5		73.6		
38.0		64.0			59.1		62.4	58.5		69.0	57.4		68.8		
40.0		59.9	48.9/41.9		55.5		54.8	51.6		62.4	53.8		64.6	52.2/42.6	
42.0		58.4/40.7	48.7		52.1	42.4/45.8		49.1		56.1	50.6		55.0	49.9	
44.0			45.8		49.1	42.1		48.6		49.8	47.7		50.1	44.3	
46.0			43.2		40.7	39.7/48.8		37.6		45.3	41.9		40.4	39.7	
48.0								35.6		42.6			31.5/53.6		
50.0								33.7	40.9/52.2	33.0	31.1	39.2/52.5	37.6		
52.0								29.4		26.2			27.2/57.5		
54.0								26.8		24.1			23.3	25.3	
56.0								23.5		20.4			19.3	21.7	
58.0								20.2		18.3			17.8/75.6	16.0	
60.0								19.1		18.0/76.7			15.9	15.6	
62.0								18.2					14.2	13.8/81.3	
64.0								17.6					13.0	12.8/71.2	
66.0								16.6					12.2	11.9	
68.0								15.6					11.4	11.1	
70.0								14.6					10.8	10.5	
72.0								13.6					10.2	9.9	

ブーム長さ(m)	50.29										
ラフィング ジブ長さ(m)	54.86			60.96			67.06			73.15	
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°
作業半径(m)	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°
22.0	114.0/23.1			106.2/24.9							
24.0	114.0			105.1							
26.0	114.0			102.5							
28.0	108.5			97.1							
30.0	99.1			90.5							
32.0	91.1			83.6							
34.0	84.2			77.5							
36.0	78.2			72.2							
38.0	72.8			67.5							
40.0	68.1			64.2							
42.0	63.9			61.3							
44.0	60.0	46.5/45.6		58.6							
46.0	56.6	45.9		56.1							
48.0	52.5	43.3		53.8							
50.0	48.3	40.9		51.7							
52.0	44.3	38.7		49.7	41.7/48.7						
54.0	40.4	36.7		48.0							
56.0	36.6	34.8		46.3							
58.0	32.7	33.0		44.5							
60.0	32.3/58.2	31.4	22.9/61.5	42.7							
62.0		29.9	22.5	40.9							
64.0		28.5	21.2	39.1							
66.0		27.1	20.0	37.3							
68.0		25.9	18.8	35.5							
70.0		25.0/69.4	17.8	33.7							
72.0		16.7		31.9							
74.0			15.8	30.1							
76.0			14.9	28.3							
78.0			14.2/77.5	26.5							
80.0				24.7							
82.0				22.9							
84.0				21.1							
86.0				19.3							
88.0				17.5							
90.0				15.7							
92.0				13.9							
94.0				12.1							

ブーム長さ(m)	56.39														
ラフィング ジブ長さ(m)	24.38			30.48			36.58			42.67			48.77		
ブーム 角度	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
作業半径(m)	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°	88°	75°	65°
14.0	166.0/14.4						149.0/16.2								
16.0	166.0						149.0			131.5					
18.0	166.0						149.0			131.5			114.0/21.5		
20.0	166.0						149.0			131.5			114.0		
22.0	152.2						135.4			120.9			114.0		
24.0	135.8						122.0			109.3			109.2		
26.0	122.4						110.9			100.5			100.4		
28.0	108.7						101.5			99.9			99.8		
30.0	91.0/29.8	77.8/31.9					93.2			92.4			91.9		
32.0		77.6					86.2			85.5			85.0		
34.0		71.8					80.1			79.4			78.9		
36.0		66.7					72.3			71.1			70.6		
38.0		62.2					63.7			62.4			61.9		
40.0		58.2					55.6			54.8			54.3		
42.0		54.5					49.9			49.1			48.6		
44.0		50.0/42.3	41.1/44.5				47.1			46.3			45.8		
46.0		39.2					44.5			43.7			43.2		
48.0			36.8				41.9			41.1			40.6		
50.0		34.7					39.1			38.3			37.8		
52.0			33.3/51.4				36.3			35.5			35.0		
54.0							33.7			32.9			32.4		
56.0							31.1			30.3			29.8		
58.0							28.5			27.7			27.2		
60.0							25.9			25.1			24.6		
62.0							23.3			22.5			22.0		
64.0							20.7			20.0			19.5		
66.0							18.1			17.3			16.8		
68.0							15.5			14.7			14.2		
70.0							13.9			13.1			12.6		
72.0							12.3			11.5			11.0		
74.0							10.7			10.0			9.5		
76.0							9.1			8.4			7.9		

ブーム長さ(m)	56.39							
ラフィング ジブ長さ(m)	54.86		60.96		67.06		73.15	79.25
ブーム 角度	88°	75°	88°	75°	88°	75°	88°	88°
作業半径(m)								
22.0	114.0/23.3							
24.0	114.0		106.0/25.1					
26.0	114.0		105.2		82.6/26.9			
28.0	108.6		103.1		79.8		62.3/28.7	
30.0	99.2		97.6		75.4		59.8	44.5/30.4
32.0	91.2		90.6		71.4		56.5	42.4
34.0	84.3		83.7		67.8		53.4	40.0
36.0	78.2		77.6		64.6		50.6	37.8
38.0	72.9		72.3		61.6		48.1	35.7
40.0	68.2		67.5		58.9		45.8	33.8
42.0	63.9		63.3		56.4		43.7	32.1
44.0	60.1		59.5		54.1		41.7	30.5
46.0	56.6	42.7/47.2	56.0		51.9		39.9	29.1
48.0	53.1	41.7	52.9		50.0		38.2	27.7
50.0	48.9	39.4	50.0	38.2/50.2	48.2		36.7	26.4
52.0	44.9	37.2	46.4	35.2	46.5	33.4/53.3	35.2	25.1
54.0	41.0	35.3	42.9	34.0	43.6	32.7	33.9	24.2
56.0	37.2	33.4	39.6	32.1	40.5	30.7	32.6	23.1
58.0	33.4	31.6	36.4	30.2	37.5	28.8	31.5	22.1
60.0	32.5/58.4	29.9	33.4	28.5	34.7	27.1	30.4	21.3
62.0		28.3	30.3	26.9	32.0	25.5	29.4	20.4
64.0		26.8	27.1	25.4	29.4	24.0	28.5	19.6
66.0		25.4	26.9/64.2	24.0	26.9	22.6	27.6	18.9
68.0		24.1		22.7	24.3	21.3	26.0	18.2
70.0		22.9		21.5	21.9/69.9	20.1	23.9	17.5
72.0		22.3/71.0		20.4		18.9	21.7	17.0
74.0				19.3		17.9	19.6	16.5
76.0				18.3		16.9	17.8/75.6	16.0
78.0				18.0/76.7		15.9		15.6
80.0						15.0		15.1
82.0						14.2		13.8/81.3
84.0						14.0/82.4		

[illegible]

ブーム長さ(m)		68.58				
ラフィング ジブ長さ(m)	54.86	60.96		67.06	73.15	79.25
ブーム 角度	88°	75°	88°	88°	88°	88°
作業半径(m)						
22.0	96.0/23.7					
24.0	96.0		96.0/25.5			
26.0	96.0		96.0	82.6/27.3		
28.0			92.3	80.9	62.3/29.1	
30.0	91.7		88.4	78.3	60.6	44.5/30.9
32.0	87.8		84.7	72.3	57.2	43.0
34.0	84.2		80.7	68.6	54.0	40.5
36.0	78.2		77.5	65.2	51.2	38.2
38.0	72.9		72.2	62.2	48.6	36.1
40.0	68.1		67.5	59.4	46.1	34.2
42.0	63.9		63.3	56.9	44.1	32.5
44.0	60.1		59.5	54.5	42.1	30.9
46.0	56.6		55.0	52.4	40.3	29.4
48.0	53.5		52.9	50.4	38.6	28.0
50.0	50.2	32.8/50.3	50.0	48.5	37.0	26.7
52.0	46.1	31.1	47.4	46.6	35.5	25.5
54.0	42.2	29.2	44.0	44.2	34.2	24.4
56.0	38.3	27.4	40.6	41.3	32.9	23.3
58.0	34.5	25.8	37.4	38.3	31.7	22.4
60.0	32.8/58.9	24.2	34.3	35.5	30.6	21.4
62.0		22.8	31.2	32.8	29.6	20.6
64.0		21.5	28.1	30.2	28.7	19.8
66.0		20.2	27.2/64.6	27.6	27.6	19.1
68.0		19.1		25.1	26.7	18.4
70.0		18.0		22.5	24.5	17.7
72.0		16.9		22.1/70.3	22.4	17.1
74.0		16.0			20.2	16.6
76.0		15.9/74.1			18.0	16.1
78.0						15.7
80.0						15.4
82.0						14.0/81.8

注意事項

1. 定格総荷重表の「…/…」表示の数値は、[定格総荷重/作業半径]を示します。
2. 本表定格総荷重表は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
3. 定格荷重性能は、定格総荷重の値から下記のフック、スリング等吊具一切の質量を差引いた値です。

フック容量	325t	170t	100t	70t	15t
フック質量	11.7t	6.3t	2.7t	2.1t	1.3t

但し、上記による算定した定格荷重性能が使用フックの容量を超える場合は使用フックの容量が定格荷重性能の値です。

4. シングルトップの定格総荷重はラフィングジブの定格総荷重と等しく、かつ限度は最大15tです。シングルトップ取付状態でジブフックを使用の場合は、本表より1.0tを差引いた値が定格総荷重の値となります。

但し、シングルトップの使用範囲はラフィングジブ長さ24.38～73.15mまでです。

スーパーリフト (SL) 計画値

アッパーウエイト	130t	SLマスト	36.6m
ロワーウエイト	なし	SLマスト半径	15.0m
旋回範囲	360度	SLウエイト	250t


		(単位: ton)														
作業 半径 (m)	ブーム長さ (m)															
	36.6	42.7	48.8	54.9	61.0	67.1	73.2	79.2	85.3	91.4	97.5	103.6	109.7	115.8	121.9	
8	500															
9	500	470														
10	500	470														
12	500	470	420	380	340	300										
14	460	460	420	380	340	300	260	220	200							
16	380	379	378	376	340	300	260	220	200	175	150					
18	348	347	346	345	330	295	260	220	200	175	150	125	110			
20	315	314	313	312	310	290	256	220	200	175	150	125	110	90	75	
22	277	276	275	275	274	273	248	215	197	175	150	125	110	90	75	
24	248	247	246	245	244	243	240	207	190	175	150	125	110	90	75	
26	224	223	222	221	220	219	218	198	182	171	150	125	110	90	75	
28	204	203	202	201	200	199	198	190	176	165	147	125	110	90	75	
30	187	186	185	184	183	182	181	180	169	160	143	125	110	90	75	
32	172	171	170	169	168	167	166	165	162	153	139	124	107	90	75	
34	160	159	158	157	156	155	154	153	152	146	135	120	105	90	75	
36		148	147	146	145	144	143	142	141	140	129	118	103	90	75	
38		138	137	136	135	134	133	132	131	130	126	113	102	90	75	
40			129	128	127	126	125	124	123	122	119	111	100	89	75	
42			121	120	119	118	117	116	115	114	111	108	98	87	75	
44			114	113	112	111	109	108	107	104	101	95	86	74		
46				107	106	105	104	103	102	101	98	95	92	85	72	
48				101	100	99	98	97	96	95	92	89	87	83	71	
50				96	95	94	93	92	91	90	87	84	82	79	70	
52					90	89	88	87	87	86	83	81	78	75	69	
54					86	85	84	83	82	81	78	76	73	71	68	
56						81	80	79	78	77	74	72	70	67	65	
58						77	76	75	74	73	72	69	67	64	62	
60						74	73	72	71	70	68	65	63	61	59	
62							70	69	68	67	65	62	60	58	56	
64							67	66	65	64	62	60	57	55	53	
66							64	63	62	61	59	57	55	52	50	
68								60	59	58	56	55	53	51	49	
70								58	57	56	54	52	50	48	46	
72									55	54	52	50	48	46	44	
74									52	51	50	48	46	44	42	
76									50	49	47	46	44	42	41	
78										47	46	44	42	40	39	
80										46	44	42	40	39	37	
82											42	40	39	37	35	
84											40	38	37	35	33	
86												37	36	34	32	
88													36	34	31	
90														35	33	
92													33	31	30	
94														30	29	
96														29	27	
98															26	
100															25	

[illegible]

作業範囲図


標準クレーン H650ヘビーブーム

ヘビーブーム使用範囲長さ
24.4~91.4m




標準クレーン L170ライトブーム

ライトブーム使用範囲長さ
36.6~109.7m




スーパーリフト (SL)




ラフティングジブ

最大ブーム角度88° ジブ対地角(73°)




注) 最小ブーム角度は、ブームとジブの組合せにより一部規制されます。

スペシャルスーパーリフト (SSL)



本体寸法図



主要諸元 SC 6500

仕 様		標 準 リ フ ト				スーパーリフト SL(e)	スペシャルスーパーリフト SSL(f)
		(a) ヘビーブーム S-I	(b) S-II	ライトブーム(c) S-II	ラフingジブ(d) S-II		
性 能	主ブーム最大吊上荷重	650t×6m	650t×6m	170t×20m	300t×7.3m	500t×8m	450t×18m
	主ブーム基本長さ	24.4m	24.4m	36.6m	32.0m	36.6m	48.8m
	主ブーム最大長さ	79.2m	91.4m	109.7m	68.6m	121.9m	121.9m
	ジブ最大吊上荷重	40t	40t	15t	170t	15t	15t
	ブーム+ジブ最大長さ	73.2m+S	85.3m+S	103.6+S	68.6m+79.2m	121.9m+S	121.9m+S
作 業 速 度	主巻ドラムロープ(m/min)	高速86/低速50		高速86/低速50	高速86/低速50	高速86/低速50	高速86/低速50
	補巻ドラムロープ(m/min)	高速86/低速50		高速86/低速50	高速86/低速50	--	--
	ブーム起伏ロープ(m/min)	40		40	40	高速79/低速61	高速79/低速61
	ジブ起伏ロープ(m/min)	--		--	高速79/低速61	--	--
	マスト起伏ロープ(m/min)	--		--	--	40	40
	旋 回 (min ⁻¹)	0.8		0.8	0.8		
	走 行 (km/h)	高速0.8/低速0.5		高速0.8/低速0.5	高速0.8/低速0.5		
質 量	作 業 時 総 質 量	495t	610t	593t	650t	848t	970t
	仕 様						
	フックの種類	650t用	650t用	170t用	170t用	650t用	650t用
エ ン ジ ン	名 称 ・ 型 式	カミンズ KTTA19-C700					
	定 格 出 力	522kw/2100min ⁻¹ (710ps/2100rpm)					
	燃 料 タ ン ク 容 量	850ℓ					
ス ー パ ー リ フ ト	台車取付位置(旋回中心ヨリ)	--	--	--	--	15.0m	17.0m
	マストブーム長さ	--	--	--	--	36.6m	48.8m

S：シングルトップを示す。 ※単位は国際単位系によるSI表示、()内は従来の単位表示を併記したものです。

本体ブロック図 質量 寸法

	No	主 要 部 品 名	質量 (×個数)	全体図寸法 (全長×全幅×全高) L × W × H		備 考
				L	W	
ア ッ パ	A1	アッパ前部				
			32t	(8.09m×3.40m×2.95m)		ウインチユニット、バックストップ、旋回ベアリング、除く
			55t	(8.09m×3.40m×3.09m)		ウインチユニット、バックストップ、除く
			72t	(8.09m×3.40m×3.26m)		
			旋回ベアリング	14t	(3.76m×3.40m×1.64m)	
			ウインチユニット	14t	(3.68m×3.36m×1.74m)	
		バックストップ	1.0t×2	(3.85m×0.35m×0.40m)		
	A2	アッパ後部				
			22t	(4.80m×3.30m×2.57m)		ハイマスト 除く
			40t	(9.52m×3.30m×3.33m)		
		ハイマスト	18t	(9.52m×2.55m×2.67m)		
	A3	運転室	4t	(3.50m×2.56m×2.65m)		サイドステップ 含
	A4	ライブマスト	11t	(15.1m×2.50m×1.00m)		ブライドル 除く
ロ ヱ ー	B1	クローラ				
			32t×2	(11.5m×2.06m×1.48m)		シュー、ローラ 除く
			54t×2	(12.0m×2.06m×1.83m)		
	B2	アクスル				
			23.5t×2	(9.68m×1.75m×1.56m)		
	B3	カーボディ				
			30.6t	(4.28m×3.40m×1.90m)		アクスルピン 除く
			33t	(4.28m×3.40m×1.90m)		
	C1	アッパベースウイト	12.5t×2	(3.00m×1.96m×1.00m)		
	C2	カウンターウイト	10.5t×20	(3.00m×1.50m×0.53m)		アッパ：14個、ローワ：6個
	C3	ローワベースウイト	7.5t×2	(3.25m×2.30m×1.56m)		

アタッチメント 質量 寸法

	No	主 要 部 品 名	質量	寸 法			備 考
				全長	全幅	全高	
ブ ー ム	E1	ヘビーブーム ボトム +ヘビーブーム EXT.	16.0t	11.02m	3.0m	2.9m	第5ドラム無・リービングウインチ付
	E2	ヘビーブーム テーバーEXT.	4.0t	6.4m	2.9m	2.55m	
	E3	ヘビーブーム トップ(H650)	12.0t	8.9m	2.7m	2.9m	(650 t 吊用)
	E4	ヘビーブーム EXT. 6. 1	4.0t	6.4m	2.9m	2.55m	
	E5	ヘビーブーム EXT. 12. 2	7.2t	12.5m	2.9m	2.55m	中央部デフレクタローラ除く
	E6	ヘビーライトブームEXT. 12. 2	6.5t	12.5m	2.9m	2.55m	中央部デフレクタローラ除く
	E7	ライトブーム コネクトEXT.	2.4t	6.3m	2.4m	2.1m	
	E8	ライトブーム EXT. 6. 1	2.0t	6.3m	2.4m	2.1m	
	E9	ライトブーム EXT. 12. 2	3.5t	12.5m	2.4m	2.1m	
	E10	ライトブーム トップ(L170)	6.2t	8.6m	2.4m	2.3m	(170 t 吊用)
	E11	ラフing トップ(L300)	8.2t	4.9m	2.8m	2.9m	(300 t 吊用)

注記) 1 ブームは、格納式デフレクタローラ (全高は格納時寸法) とスカイウォークを装備
2 ブームの本数は、「P2.各仕様のブーム構成表」を参照

★本カタログの数値は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。